

Tekniskt datablad

AT150

Primer

Primer för icke-porösa underlag

29-04-2024 / V 1

Beskrivning

Lösningsmedelsburen primer för plast- och metallytor. Förbättrar vidhäftningen för illbruck hybridmassor.



Funktioner och Fördelar

- Ger ökad vidhäftning för alla illbruck hybridmassor
- Torkar snabbt
- Lätt att applicera

Användning

Vidhäftningsprimer för hybridfogmassa på vissa plast- och metallytor.

Förpackning

500 ml flaska

Förvaring

Förvaras stående mörkt under torra förhållanden mellan +5°C och +25°C.

Hållbarhetstid

12 månader

Användningsområden

AT150 Primer är avsedd att användas på hårda och icke-absorberande ytor för att förbättra vidhäftningen av illbruck hybrid tätningsmedel och lim.

Förberedelse

Kontaktytorna skall vara fasta (inga lösa partiklar) torra, damm- och fettfria och inte ha några spår av formolja. Rengör ytan med AW421 industrirengöring eller för ytan lämpligt rengöringsmedel. I vissa fall (betong) behövs en slipning, stålborstning och därefter rengöring.

Tekniskt datablad

AT150

Primer

Applicering

Prima inte innan rengöringsmedlet torkat.

Håll över primer i mindre portioner som användes inom 2 timmar. Vid längre öppentid bildas små kristaller i primern och den är då inte längre effektiv. Håll därför huvudflaskan väl tillsluten under arbetet.

Primern appliceras tunt med pensel.

Rengöring

Fläckar avlägsnas och verktyg rengörs med aceton.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Produkten är lättantändlig så håll väl borta från öppen flamma och andra antändningskällor. Var noga med säkerheten gällande lösningsmedel - elektriska fält.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.



Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sverige
+46 (0)31 57 00 10