

## Flowcrete Tool BIOCleaner

28-05-2024 / V 1

### Kenmerken en voordelen

- Doeltreffende reinigingsvloeistof
- Formulatie zonder gevarenaanduiding
- Vrijwel reukloos

### Toepassingsgebied

Flowcrete Tool BIOCleaner wordt gebruikt als een efficiënt middel voor het reinigen van applicatiegereedschap. Verwijdert gemakkelijk resten van diverse niet-uitgeharde coatings, bijv. epoxy's, polyurethanen, PU-cementen, polyaspartics, vinylesters en ook methylmetacrylaten. Door het hoge vlampunt ( $>100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) van BIOCleaner kan het ook gebruikt worden met niet-ATEX-apparatuur.

### Verpakking

Het product wordt in één verpakking geleverd in plastic emmers van 10 liter.

### Houdbaarheid

36 maanden vanaf de productiedag (op de verpakking) indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

### Opslag

Koel en droog bewaren in een oorspronkelijk gesloten verpakking. De optimale opslagtemperatuur is tussen  $+1$  en  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht/verontreinigingen.

### Technische informatie

Verschijsning		Kleurloze vloeistof
Dichtheid gemengd product	EN ISO 1183	1.09 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit	DIN 53019	Ca. $>3\text{ mPa}\cdot\text{s}$

### Applicatie

Leg gereedschap dat vervuild is met niet-uitgeharde hars, bijv. een mixer, in Flowcrete Tool BIOCleaner en houd ze minstens een minuut ondergedompeld. Draai het vervolgens een paar seconden krachtig rond terwijl het in de vloeistof zit. In geval van moeilijk te verwijderen resten, de gereinigde voorwerpen mechanisch schrobben met een borstel of/en 50% (in gewicht) kwartsand toevoegen aan de Flowcrete BIOCleaner emmer en alle voorgaande stappen nogmaals herhalen. Dit zou het reinigingsproces moeten vergemakkelijken. Flowcrete Tool BIOCleaner kan meerdere malen hergebruikt worden. Het moet worden opgeslagen en vervoerd in goed afgesloten originele emmers. Als het te sterk vervuild is met resten van harsen, kan BIOCleaner een neerslag vormen en een volume vergroten. In dergelijke gevallen moet de BIOCleaner worden afgevoerd en vervangen door vers materiaal. Het afgevoerde materiaal kan worden beschouwd als chemisch afval of kan worden aangeboden voor hergebruik. Neem voor meer informatie hierover contact op met de technische afdeling van Tremco CPG in uw regio.

Technisch productblad

## Flowcrete Tool BIOCleaner

### Garantie

Tremco CPG "Country" garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan is aangetoond dat ze gebreken vertonen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het uiterlijk van de kleur. Tremco CPG "Country" is van mening dat de informatie en aanbevelingen in dit document accuraat en betrouwbaar zijn.

### Technische ondersteuning

Neem contact op met Tremco CPG Netherlands B.V.