

Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

AN605 - Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

29-04-2025 / V 1

Beskrivning

Höghkoncentrerat och effektivt rengöringsmedel för avlägsning av olja och fett i industriella miljöer.



Funktioner och Fördelar

- Snabbverkande
- Löser effektivt fett- och oljeavlagringar
- Används i kallt vatten
- Högalkaliskt

Användningsområde

Kan användas på alla alkalie- och vattentåliga golv, såsom epoxi-, polyuretan- och akrylgolv. Särskilt lämpligt inom bilindustrin, verkstadsindustrin, maskinverkstäder, garage och bilverkstäder. OBS! Gör alltid ett mindre test för att kontrollera och säkerställa golvets tålighet.

Förpackning

Produkten är ett enkomponentsmaterial som levereras i 10 liters plastdunkar.

Hållbarhetstid

36 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i oöppnad originalförpackning.

Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är från + 1 till + 40 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

pH-värde:

Koncentrat, ca 13 Brukslösning, ca 11

Tekniska egenskaper

Spädning

Grundrengöring med mopp eller maskin:

100-800 ml till 8 liter kallt vatten.

Applicering

Fördela brukslösningen och låt verka i ca 10 minuter. Bearbeta ytan och samla upp tvättvatten med våtdammsugare. Efterskölj med rent

Tekniskt datablad

Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

vatten.

Åtgång

Brukslösning:

Manuell/maskinell rengöring: 0,0125-0,1 ml/m²

Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Ej konsumentprodukt!

Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB