

Teknisk datablad

**AA925**

**JETFLOW 600**

Jetflow 600 Combi - Versatile

29-04-2024 / V 1

## Beskrivelse

Trykkluftsprøyte spesielt utviklet for illbruck SP925 Membranfuge. Med denne sprøyten kan SP925 sprøytes på underlaget eller påføres som en vanlig fuge. Den innovative løsningen med justeringsring på sprøyten forhindrer også at herdet materiale løsner.



## Teknisk datablad

- Allsidig - muligheter for limstreng og spray
- Regulator - 6,8 bar (100 psi)
- Håndtaksmateriale - nylon fylt med glass
- Materiale i løpet - Andonisert aluminium
- Maksimal kraft - 1,5 kN
- Garanti - 12 måneder

## Bruksformål

For bruk med 310 ml patroner og 400-600 ml pølser

## Emballasje

1 st per forpakking

## Påføring

Etterbehandle silikonet slik at det ikke oppstår luftbobler og slik at det får god vedheft til konstruksjonsflatene.

## Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

## Helse- og sikkerhetstiltak

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

Teknisk datablad

**AA925**

**JETFLOW 600**

### Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30