

Teknisk datablad

AA200

Vaskespray

20-06-2024 / V 2

Beskrivelse

Vandbaseret rengøringspray til fjernelse af uhærdet JF100-isoleringsskum



Funktioner og fordele

- Rengøring af skumpistoler indvendigt og udvendigt
- Sprayvask af dyser, værktøj og spildte stoffer

Anvendelse Formål

Effektiv vandbaseret aerosolrengøringspray til fjernelse af uhærdet JF100-isolatorskum på indersiden og ydersiden af skumpistolen, dyser, værktøj og spild.

Emballage

500ml flaske (12st/kartong)

Tilgængelig farve

Transparent

Opbevaring

Mindst 12 måneder uåbnet og opretstående og tør mellem +10°C - +25°C på et godt ventileret sted.

Anvendelsesområder

Effektiv vandbaseret aerosolrengøringspray til fjernelse af uhærdet JF100-isolatorskum på indersiden og ydersiden af skumpistolen, dyser, værktøj og spild.

Anvendelse

Rengøring af skumpistol:

- Efter endt arbejde med JF100 Isoleringsskum, og når flasken er tom, er det vigtigt at rengøre pistolen indvendigt og udvendigt.

Teknisk datablad

AA200

Vaskespray

- Ryst flasken godt, og skru AA200 Vaskespray på pistolen, og tryk på aftrækkeren flere gange, indtil alt skum er væk, og der kommer ren væske ud af pistolens dyse. Vent ca. 15 minutter og lad det sætte sig, og tryk på aftrækkeren igen.
- Hvis den næste flaske JF100 installeres direkte på pistolen efter rengøring, skal du sørge for, at der ikke er rester af rengøringsmidlet tilbage i pistolen.
- Hvis arbejdet afbrydes i op til 2 uger (flasken er ikke tømt), skal du lade JF100 blive på pistolen.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs sikkerhedsdatabladet for produktet omhyggeligt, før arbejdet påbegyndes. Beholdere under tryk - Må ikke udsættes for sollys eller temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke tomme beholdere. Må ikke sprøjtes på åben ild eller glødende genstande. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Tag forholdsregler mod statisk elektricitet. Undgå indånding af spray. Må ikke tømmes i afløb.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.