

Technický list

ME901

Butyl & Bitumen Primer

04-01-2024 / V 1

Popis

Primer na bázi polymerového roztoku.



Přednosti produktu

- Krátká doba zavadnutí
- Lehce zpevní podkladní plochu
- Optimalizuje přilnavost

Účel použití

Butyl & Bitumen Primer slouží jako adhezivum a základní nátěr při přípravě podkladu před aplikováním butylových a bitumenových pásek.

Balení

1 l - plechovka

Barva čirá

Balení uchovávat neustále pečlivě uzavřené.

Technická specifikace

Chemická báze	syntetický kaučuk
Vytvrzovací čas	+20 °C cca 10 min. +5 °C cca 20 min. 0 °C cca 30 min. -5 °C cca 40 min.
Otevřená doba	8 hod. při +20°C
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)	12 měsíců

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, bez prachu a odmaštěné.
- Zbytky starých nátěrů, impregnací a jiných volných částic musí být z podkladních ploch odstraněny.
- Nesmí být užito na polystyrén. Produkt může být v případě nutnosti ředěn toluenem (poměr 1:10)

Technický list

ME901

Butyl & Bitumen Primer

Aplikace

- Přípravek se nanáší rovnoměrně a pečlivě na podklad.
- Po použití Primeru je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut viz tabulka.

Upozornění

Přípravek není snášlivý s nátěry. Barvy, laky a umělé hmoty se mohou oddělovat.
Snášlivost je nutno vyzkoušet.

Technický list

ME901

Butyl & Bitumen Primer

Certifikace

