

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met trefpel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowcoat Rapide BC		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI		•				•			•	glans	+60°C	3	24		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terroso		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	1.5 - 2
Flowcoat Rapide BC Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI Matt		•				•			•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terroso Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			1.5 - 2
Flowcoat FL110	•		•							glans	+60°C	24	96			EP				1-1.2
Flowcoat SF 41	•		•			•	•		•	glans	+70°C	16	48			EP				0.35-0.43
Flowcoat SF41 LE	•		•			•			•	glans	+50°C	24	72			EP	•		•	0.5
Flowcoat ESD SF 41	•	•	•			•				glans	+70°C	48	72	•		EP				1.5 - 2
Flowcoat ESD SF 41 Structure	•						•		•	glans	+70°C	16	48	•		EP				1.5 - 2
Flowcoat SF 41 LE HD (heavy-duty)	•								•	glans	+50°C	24	72			EP	•		•	3
Flowcoat SF 41 LE SR	•	•				•			•	glans	+50°C	24	72			EP	•		•	1
Flowseal EPW (Coloured) Gloss			•				•		•	glans	+70°C	12	24			EP			•	0.12
Flowseal EPW (Coloured) Matt			•				•		•	mat	+70°C	12	24			EP			•	0.12
Flowshield LXP HD	•		•	•			•		•	glans	+60°C	24	48			PU		•	•	2-3
Peran ESD SL		•	•	•			•		•	glans	+70°C	16	48	•		EP				2.5
Peran SL		•	•	•			•	•	•	glans	+ 70 C	24	72			EP				2.2-2.5
Peran SL 20		•		•			•		•	glans	+ 70 C	24	48			EP				1-2
Peran ESD SL20		•		•			•		•	glans	+ 70 C	24	48	•		EP				1.5 - 2.0

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Peran STB Compact		•	•			•	•		•	mat	+ 70 °C	24	48			EP				3
Flowfast BC	•	•				•	•		•	satijn	+ 70 °C	1	3		•	MMA				4-6
Flowfast HIMEC (Heavy-Duty)	•	•				•	•		•	satijn	+ 70 °C	1	3		•	MMA				4-5
Flowfast BC UNI	•	•				•			•	satijn	+ 70 °C	1	3		•	MMA				4-6
Flowfresh HF	•	•	•		•		•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				6-9
Flowfresh HF Quick	•	•	•		•		•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				6-9
Flowfresh MF	•	•	•	•			•	•	•	mat	+80°C	24	48			PUC				4-6
Flowfresh MF Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+80°C	5	12		•	PUC				4-6
Flowfresh RT	•	•	•		•		•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				6-9
Flowfresh RT Quick	•	•	•		•		•	•	•	mat	+120°C	5	12		1	PUC				6-9
Flowfresh SL	•	•	•	•			•	•	•	mat	+60°C	12	48			PUC				2
Flowfresh SL Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+60°C	5	12		1	PUC				2
Flowfresh SR-12	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				4- 11
Flowfresh SR-20	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				4-11
Flowfresh SR-24	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				4-11
Flowfresh SR-12 Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				4- 11
Flowfresh SR-20 Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				4-11
Flowfresh SR-24 Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				4-11
Industrial top		•	•	•						grijs	+50 °C	12	24		•	CEM				5-30
Diamond hard		•	•			•				trans	n.v.t.	4	24			SI		•		n.v.t.