

Technický list

ME010

B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Fasádna membrána Premium

09-02-2024 / V 1

Opis

Hydrofóbná fasádna membrána na báze PES (polyester).



Prednosti produktu

- vysoká tepelná odolnosť až +150 °C
- trvalo UV stabilná
- trieda reakcie na oheň B (s1-d0) podľa EN 13 501-1

Zamýšľané použitie

Trvalo UV stabilná poistná hydroizolačná membrána, ktorá je určená na kladenie na pripravený rošt alebo priamo na tepelnú izoláciu, v závislosti od typu konštrukcie. Fólia je vďaka svojej zníženej horľavosti, vysokej tepelnej odolnosti, mechanickej pevnosti a trvalej UV odolnosti ideálna na vysoko exponované prevetrávané fasády.

Balenie

Rola s návinom 50 m
šírka role: 1,5 m
farba: čierna

Technická špecifikácia

Predĺženie brzdy pozdĺžne/priečne	Hodnota	EN 12311-1	cca 30 / 35 % $\pm 15\%$
Tepelná odolnosť	EN 13859-1		-40°C až +150°C
Materiál			hydrofóbná fasádna membrána na báze PES
Maximálna pevnosť v ťahu v pozdĺžnom/križovom smere	EN 12311-1		cca 400 / 230 N $\pm 15\%$
Odolnosť proti prieniku vody	EN 1928		W1
Merná hmotnosť			cca 160 g/m ²
Skladovanie			na chladnom a suchom mieste, nevystavujte pôsobeniu UV žiarenia a poveternostným vplyvom
Odolnosť proti pretrhnutiu	EN 12310-1		cca 100 / 120 N $\pm 15\%$
Hrúbka	EN 1849 - 2		cca 0,5 mm
Odolnosť proti UV žiareniu			trvalá
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 12572		Sd = cca 0,04

Technický list

ME010

B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Aplikácia

ME010 je vysoko paropriepustná fasádna hydroizolačná membrána, určená na aplikáciu priamo na drevené debnenie, podkladový raster alebo tepelnú izoláciu v konštrukčných odvetrávaných fasádach

Membránu inštalujte vodorovne od spodnej hrany fasády, čiernou stranou smerujúcou do exteriéru

Na zafixovanie membrány použite sponky, klince, kontra laty alebo lepenie

Na upevnenie membrány je potrebná minimálna šírka podkladovej plochy 4 cm

Fixácia lepením je možná iba na pevnom podklade

Na správnu funkčnosť spoja membrán je potrebná minimálna šírka preplátovania 10 cm

Na dotesnenie spojov, okrajov a rôznych prestupov cez membránu použite fóliu ME315 alebo lepidlo OT301

Oznámenie


Pred použitím si prečítajte dôležité upozornenia na etikete produktu. K dispozícii je tiež bezpečnostný list daného produktu.

Technický list

ME010

B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Aplikačné obrázky



1.

Certifikácia

