



Fenstermontage mit System

Mehr Informationen unter
www.fenstermontage-mit-system.de

**Geprüfte
Systemlösung**

Fenstermontage mit System

Verbund zweier Qualitätsmarken

Die zuverlässige Befestigung in der Laibung und ein sauber geplanter Bauanschluss sind für die hochwertige Fenstermontage entscheidend. Mängel bei der Befestigungsbemessung, eine unzureichende Anpassung an den Maueruntergrund sowie fehlerhafte Abdichtungen sind die Hauptgründe für Reklamationen und zeit- und kostenintensive Nachbesserungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Geprüfte Systemlösung für eine sichere und fachgerechte Fenstermontage
- Dauerhaft erstklassige Montageergebnisse durch sicheren Halt der Fenster in der Laibung bei optimaler Abdichtung der Fuge
- Einfache, zuverlässige Planung und Montage durch zwei aufeinander abgestimmte Premiumlösungen
- ift-Prüfnachweis für Gesamtsystem Befestigung und Abdichtung nach MO-01/1

Höchste Kompetenz in der Fenstermontage

SFS und illbruck mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Befestigung und in der Abdichtung.

Gemeinsame Philosophie

Erfüllung höchster Ansprüche an Qualität, Anwendungsvielfalt, Montageeffizienz und Service.

Geprüfte Systemlösung

Die JB-D/L-Platte von SFS für eine schnelle, sichere Befestigung im System mit dem Multifunktionsdichtungsband TP654 illmod TRIO 1050 von illbruck.

1. Fachgerechte Befestigung

- JB-D/L-Platte ist ein ift-zertifiziertes, RC2-geprüftes und bemessbares Montagemittel
- Zurückversetzte Befestigung im sicheren Laibungsbereich, Randabstand 60 mm eingehalten
- Keine zusätzliche Hinterfütterung der Befestigungspunkte notwendig
- Hohe Leistungskennwerte auf schwachen Maueruntergründen
- Optimierung der Anzahl an Befestigern (jeweils 1 Stück in Laibung und Fensterfalz)
- Minimierung der Wärmebrücke durch Befestigungselement aus hochleistungsfähigem Kunststoff
- Einfacher und sicherer Ausgleich von Bautoleranzen
- Planbare und sichere Fenstermontage für Neubau und Renovation
- Rationelle Fensterfertigung durch Verbindung JB-D/L-P mit Stufenschraube zum Fensterrahmen

2. Sichere Abdichtung

- TP654 illmod TRIO 1050 Multifunktionsdichtungsband mit Sandwich-Geometrie und Welle im Inneren
- Luftdichtheit 100 % besser als in der DIN 18542-MF 1 gefordert
- Innovative Geometrie mit feuchtevariabler Membran
- Absolut dicht zur Wand und zum Fensterrahmen durch die zum Patent angemeldete, luftdichte graue Kontaktfläche
- Schlagregendicht 1.050 Pa
- 75 % schlagregendichter als in der DIN 18542-MF 1 gefordert
- Sicheres Abdichten dank abgerundeter Form des Befestigungsankers

3. Einfache und schnelle Montage

- **JB-D/L-Platten:** Effizient am Blendrahmen vormontieren. Für die Befestigung im Mauerwerk ist pro Platte nur eine Montageschraube notwendig.
- **Multifunktionsdichtungsband:** Einfache Bevorratung und Bandauswahl: nur zwei Dimensionen für Fugen von 6-30 mm, keine vorgegebene Innen- und Außenseite und leichte Positionierung des Fensters in der Laibung durch die neue Oberflächenstruktur.



Montagepaket Laibungskante

JB-D/L-P Platte

Bestellnummer	Ø (mm)	Länge (mm)	VPE (Stück)
1387530	–	–	240

JB-D/L Stufenschrauben

Bestellnummer	Ø (mm)	Länge (mm)	VPE (Stück)
1508474	12,0 / 7,5	54	100
1508481	12,0 / 7,5	69	100
1508475	12,0 / 7,5	84	100
1636138	12,0 / 7,5	102	100
1636139	12,0 / 7,5	120	100

TP654 illmod TRIO 1050

Bestellnummer	Fugentiefe / Bandbreite (mm)	Einsatzbereich (mm)		Rollen- länge (mm)	Rollen / Karton (Stück)	Rollenlänge / Karton (m)
		UV-Beständigkeit				
		dauerhaft	eingeschränkt			
355683	58	6-15	6-20	11,5	5	57,5
355684	66	6-15	6-20	11,5	4	46,0
355685	72	6-15	6-20	11,5	4	46,0
355686	77	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355687	83	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355688	88	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355689	58	10-25	10-30	8,0	5	40,0
355690	66	10-25	10-30	8,0	4	32,0
355691	72	10-25	10-30	8,0	4	32,0
355692	77	10-25	10-30	8,0	3	24,0
355693	83	10-25	10-30	8,0	3	24,0
355694	88	10-25	10-30	8,0	3	24,0

Jetzt im Fachhandel bestellen oder Ihren persönlichen SFS oder illbruck Ansprechpartner kontaktieren.

Kontakt & Service

SFS intec GmbH
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel

T: +49 6171 7002-0
F: +49 6171 7002-32

de.info@sfsintec.biz
de.sfs.com

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Strasse 1
D-92439 Bodenwöhr

T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com | www.illbruck.com

Detaillierte Informationen
und Kontaktdaten finden
Sie auch online:

