

Tehnički list

AT200

GLASS METAL CLEANER

General Purpose Cleaner for Degreasing Metals

09-02-2024 / V 2

Opis

AT200 je mješavina otapala za čišćenje i odmašćivanje rubova spojeva i ljepljivih površina te za čišćenje radnih alata.



Značajke i prednosti

- Brzo sušenje i jednostavan za korištenje
- Idealno za čišćenje podloga prije nanošenja illbruck
- brtvila

Svrha uporabe

Za čišćenje i odmašćivanje ivica spojeva i adhezivnih površina, kao i za čišćenje radnog alata. Ne primjenjivati na plastikama osjetljivim na otopine, na lakiranim komponentama ili komponentama premazanim prahom!

Ambalaža

Limenke od 1 litre (12 po kutiji), kanister od 5 litara

Skladištenje

Skladištitи u suhom prostoru između +5°C i +25°C bez direktnog izlaganja suncu.

Rok trajanja

24 mjeseca

Tehničke informacije

Liječenja

oko 1 min.

Priprema

illbruck AT200 sredstvo za čišćenje dostavlja se kao otopina niske viskoznosti. Nanositi u tankom sloju. Navedeno vrijeme sušenja važi pri normalnoj temperaturi.

Tehnički list

AT200 GLASS METAL CLEANER

Primjena

Kod primjene supstance na objektima, nužno je testirati prianjanje na originalne podloge.

Za svaki prisutan material površina mora biti suha, bez prašine i masti. Otklanjanje masti, ulja itd., radi se pomoću illbruck AT115, AT160 ili AT200 sredstva za čišćenje.

Naši temeljni premazi dostavljaju se kao otopine niske viskoznosti. Nanositi u tankim slojevima. Navedeno vrijeme sušenja važi pri normalnoj temperaturi.

Preporuke za obradu sredstvom za čišćenje: Mi možemo dati samo opće preporuke i temeljnu procjenu. Dalje preporuke mogu se naći u tehničkim listovima pojedinačnih brtvenih masa.

Kod svih važnih i velikih objekata testirati prianjanje na originalne podloge.

Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Zaštitna oprema

KORISTITE U UVJETIMA DOBRE VENTILACIJE i osigurajte da se tijekom rukovanja i korištenja ovog proizvoda nosi sva preporučena zaštitna oprema. Za potpune sigurnosne preporuke pogledajte sigurnosno-tehnički list.

Molim pripazite

Kod materijala koji mogu oslobođiti lako pokretljive komponente, kao npr. visoko plasticirani PVC, katran, bitumen ili organske elastomjere, masa neće prianjati uopće ili dosta na površinu.

Svi temeljni premazi/sredstva za čišćenje su klasificirani i označeni sukladno regulativama Europske Unije/Pravilnik o opasnim tvarima (GefStoffV). Svi temeljni premazi/sredstva za čišćenje predstavljaju opasne tvari u smislu propisa o transportu. Odgovarajući sigurnosni list prema 91/155/EWG dostupan je na zahtjev.

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.