

Flowfast 405 Cleaner

MA405 - Flowfast 405 Cleaner

07-03-2025 / V 1

Beskrivning

Flowfast 405 Cleaner är en färglös vätska med låg viskositet baserad på metylmetakrylat (MMA).

Funktioner och Fördelar

- Processhjälp
- Rengöringslösning
- Utjämningsmedel
- Släppmedel

Användningsområde

Flowfast 405 Cleaner är ett utmärkt medel för att göra rent appliceringsverktyg.

Det används också som ett glättningsmedel vid applicering av Flowfast-bruk.

Utgjämningen av Flowfast-beläggningar och -bruk underlättas avsevärt genom att spackeln då och då fuktas med Flowfast 405 Cleaner under appliceringen.

Förpackning

Produkten levereras i följande förpackningar:

10 & 20 kg plåthink eller

180 kg plåtfat

Tillgänglig kulör

Klar

Hållbarhetstid

12 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i öppnad originalförpackning.

Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är +15 - +20 °C. Maximal förvaringstemperatur är +30 °C.

Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

Tekniska egenskaper

Blandad densitet	EN ISO 1183	~0,9 kg/dm ³
Viskositet	DIN 53019	< 1 mPa*s vid 25 °C och 1500*s-1

Applicering

Flowfast 405 Cleaner kan återanvändas flera gånger. Den måste förvaras och transporteras i väl tillslutna originalförpackningar. Om den är alltför hårt nedsmutsad med rester av plaster och katalysator kan Flowfast 405 Cleaner bilda avlagringar eller flingor, vars volym ökar vid lagring i höga temperaturer. I sådana fall måste Flowfast 405 Cleaner kasseras och ersättas med nytt material.

Tekniskt datablad

Flowfast 405 Cleaner

Flowfast 405 Cleaner måste kasseras som fast material. För att uppnå detta, tillsätt 10 % av Flowfast 405 Cleaner till eventuella ohärdade och kvarvarande plaster och låt härda efter tillsats av Catalyst/Catalyst (C2)/Perkadox GB-50X.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Flowfast 405 Cleaner är mycket brandfarlig; håll den borta från värme och alla antändningskällor och rök inte. Omröraren samt alla andra elektriska apparater som används på appliceringsplatsen måste vara EX klassade.

Som alla standard MMA-produkter har Flowfast 405 Cleaner en lukt som är förknippad med den, säkerställ tillräcklig ventilation och/eller utsug.

Följ de riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som gäller för den plats där appliceringen utförs. För mer information, se säkerhetsdatablad.

Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB