

Beskrivelse

Vannbasert og fingradert sparkel med god fargebæreevne.

Farger

Hvit

Emballasje

190 ml tube (12 stk./kartong)

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.

Klargjøring

- Fjern avfall og fyll opp hullet der reparasjonen skal skje, med grus eller sand til det er igjen ca. 4 cm til kanten. Skal reparasjonen bare.

Påføring

- Påføres for hånd med bredsparkel eller japansparkel. Overflatene skal være rene og frie for fett, støv osv.

Rengjøring

Vann

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.



PF110

Snekkersparkel



Bruksområde

Til sparkling av tre og snekkerarbeider innendørs. Sparkelen har god åpentid og kan derfor brukes til bredsparkling av for eksempel dørblad.

Karakteristiske egenskaper

- Svært fingradert
- God fargebæreevne
- Kan bredsparkles

PF110

Snekkersparker



Teknisk informasjon

Tetthet	Ca 1,75
Tørrstoffinnhold	Ca 75%
Tørketid	1 time ved 1 mm tykkelse. Kan variere pga. underlag, temperatur og luftfuktighet
Brukstemperatur	+5 °C til +35 °C
Lagring	Lagres mørkt og svalt, +5 °C til +20 °C. Oppbevares frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Kornstørrelse	Maks. 0,03 mm

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se
www.tremco-illbruck.se