

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowcoat SF41 LE (Zware belasting)	•		•			•			•	glans	+50°C	24	72			EP	•		•	0.5
Flowshield CHD (Kostenefficiënt)		•		•						mat	+50°C	24	48			PU		•		2.5
Flowshield Comfort (Kostenefficiënt)		•		•						mat	+40°C	24	48			PU	•	•	•	2.5
Flowshield LXP HD	•		•	•			•		•	glans	+60°C	24	48			PU		•	•	2-3
Flowshield Acoustic (Kostenefficiënt)				•					•	mat	+40°C	24	72			PU			•	4
Peran CHD (UV-stabiel)		•		•					•	mat	+40°C	24	48			PU	•	•	•	2.5
Peran Comfort (UV-stabiel)		•		•						mat	+40°C	24	48			PU	•	•	•	2.5
Peran STB Compact (UV-stabiel)	•	•	•				•		•	mat	+ 70°C	24	48			EP				3
Peran STB LE (UV-stabiel)	•	•					•		•	mat	+ 70°C	24	48			EP			•	3
Peran STB LE SR (UV-stabiel)	•						•		•	glans	+ 70°C	24	48			EP	•		•	3
Peran STB Structure (UV-stabiel)	•	•					•		•	mat	+ 70°C	24	48			EP				3
Flowfast Terrosso	•	•	•			•	•		•	satijn	+ 70°C	1	3		•	MMA	•			3