

## PRESTANDADECLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011  
Ändrad av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014

Deklarationsnummer: **FL-00013**

**Systemuppbyggnaden:** **Flowfast Terrosso** som innehåller:

**Primer:** Flowfast 101 Standard Primer eller Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer eller Flowfast 108 Damp Primer + kvartssand

**Huvudlager:** Flowfast 205 Standard Binder + SNL Filler + pigment powder + Flakes

**Topcoat:** Flowfast 304 Standard Seal eller Flowfast 319 Flexible Seal

enligt beskrivning i våra produktdatablad och appliceringsanvisningar.

1. Produkttypens unika identifieringskod:

**Flowfast Terrosso**

2. Avsedd användning/användningar:

**Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk**

3. Tillverkare:

**Alteco Technik GmbH**  
**Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen**  
**Germany**

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

**System 4**  
**System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmoniserad standard

**EN13813:2002**

B) Anmält organ

**Ej tillämpligt**

6. Deklarerad prestanda för **Flowfast Terrosso**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Avgivning av korrosiva ämnen	SR	<b>13813:2002</b>
Nötningsmotstånd	RWA1	
Slaghållfasthet	IR10	
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B2.0	
Reaktion vid brandpåverkan	Cfl-s1	

Produktens prestanda överensstämmer med uppsättningen deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (Eu) nr 305/2011, på tillverkarens ensamma ansvar som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

**Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring**

Plats **Göteborg**

Datum **2025-06-05**

  
\_\_\_\_\_  
*Signatur*

## CE-märkning

<b>CE</b>	
<b>Alteco Technik GmbH</b> <b>Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen</b> <b>Germany</b>	
<b>Flowfast Terrosso</b>	
<b>21</b>	
<b>DoP no FL-00013</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk	
Avgivning av korrosiva ämnen	SR
Nötningsmotstånd	RWA1
Slaghållfasthet	IR10
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B2.0
Reaktion vid brandpåverkan	Cfl-s1

## UKCA-märkning

<b>UK CA</b>	
<b>Alteco Technik GmbH</b> <b>Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen</b> <b>Germany</b>	
<b>Flowfast Terrosso</b>	
<b>21</b>	
<b>DoP no FL-00013</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk	
Avgivning av korrosiva ämnen	SR
Nötningsmotstånd	RWA1
Slaghållfasthet	IR10
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B2.0
Reaktion vid brandpåverkan	Cfl-s1