

Flowfast 405 Cleaner

MA405 - Flowfast 405 Cleaner

07-03-2025 / V 1

Beskrivelse

Flowfast 405 Cleaner er en farveløs væske med lav viskositet baseret på methylemethacrylat (MMA).

Funktioner og fordele

- Hjælp til forarbejdning
- Rengøringsløsning
- Udglatningsmiddel
- Slibemiddel

Anvendelsesområde

Flowfast 405 Cleaner er et fremragende middel til rengøring af påføringsværktøj.

Det bruges også som udjævningsmiddel ved påføring af Flowfast mørtelbelægninger.

Udjævning af Flowfast-belægninger og -mørtler lettes betydeligt ved at fugte spartlen af og til med Flowfast 405 Cleaner under påføringen.

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

10 & 20 kg stålspande eller

180 kg ståltromler

Tilgængelig farve

Klar

Holdbarhed

12 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den oprindelige emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er +15 - +20 °C. Maksimal opbevaringstemperatur er +30 °C.

Beskyt mod vejret og mod fugt og forurening.

Teknisk information

Blandet densitet	EN ISO 1183	~0,9 kg/dm ³
Viskositet	DIN 53019	< 1 mPa*s ved 25 °C og 1500*s-1

Påføring

Flowfast 405 Cleaner kan genbruges flere gange. Det skal opbevares og transporteres i godt lukkede originalemballager. Hvis det er for stærkt tilsmudset med rester af plast og katalysator, kan Flowfast 405 Cleaner danne en udfældning eller flager, som øges i volumen ved opbevaring ved høje temperaturer. I sådanne tilfælde skal Flowfast 405 Cleaner bortskaffes og erstattes af nyt materiale.

Teknisk datablad

Flowfast 405 Cleaner

Flowfast 405 Cleaner skal bortskaffes som fast stof. For at opnå dette tilsættes 10 % Flowfast 405 Cleaner til ikke-hærdede og resterende plaster, og lad det hærde efter tilsætning af Catalyst/Catalyst (C2)/Perkadox GB-50X.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveæghed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Flowfast 405 Cleaner er meget brandfarlig; holdes væk fra varme og alle antændelseskilder, og der må ikke ryges. Omrøreren og alle andre elektriske apparater, der bruges på påføringsstedet, skal være EX-klassificerede.

Som alle standard MMA-produkter har Flowfast 405 Cleaner en lugt, der er forbundet med den, sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning.

Følg de retningslinjer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der gælder for påføringsstedet.
For mere information, se sikkerhedsdatablad.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S