

Teknisk datablad

JF100

Isolasjonskum

13-10-2023

Beskrivelse

Vannbasert isolasjonsskum for innvendig isolering av vinduer basert på polymerer og mineraler



Funksjoner og fordeler

- Vannbasert
- Uherdet materiale fjernes med fuktig fille
- God vedheft til de fleste underlag
- Inneholder ikke isocyanater
- Ettrekspanderer ikke

Oppbevaring

Oppbevares stående og tørt i opptil 24 måneder i uåpnet originalemballasje i uåpnet originalemballasje ved +10 °C til +30 °C. Se utløpsdatoen på emballasjen (EXP).

Aerosolemballasjen må ikke utsettes for temperaturer over +50 °C.
ikke utsettes for temperaturer over +50 °C.

Holdbarhet

9 måneder

Teknisk datablad

JF100

Isolasjonskum

Teknisk informasjon

Kompresjonsmotstand @ 10 % (tørr)	EN 17333-4	1,8 kPa
Kutttid (min)	EN 17333-3	max. 15 min.
Tetthets	EN 17333-1	47

Helse- og sikkerhetstiltak

Les nøye gjennom sikkerhetsdatabladet for produktet før arbeidet påbegynnes. Bruk hansker og vernebriller. Ekstremt brannfarlig - holdes borte fra åpen ild og andre antennelseskilder.

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.




Teknisk datablad


JF100

Isolasjonskum

Applikasjon



1.



2.