

Technický list

AA404

UNIVERSAL CLEANER

Čistič a separátor

12-07-2024 / V 2

Popis

Čistič se používá k čištění široké řady neporézních povrchů. Výborně odstraňuje prach, zbytky lepidla od ochranných fólií, mastnotu a ještě nevytvrzené zbytky lepidel a tmelů po aplikaci. Ideální pro čištění skla, kovů, glazur apod.



Přednosti produktu

- Velmi rychle se odpařuje
- Výborně odmašťuje
- Šetrný vůči pokladním plochám

Účel použití

AA404 čistič je na bázi směsi alkoholu a ketonu. Čistič slouží k odstranění nečistot, prachu, zbytků ochranných filmů a stop od značkovačů/fixů apod. Lze použít i pro odstranění čerstvé PUR pěny a tmelů. Čistič je vhodný pro použití na neporézní poklady jako jsou sklo, kovy, keramika. AA404 se velmi rychle odpařuje.

Skladovatelnost

24 měsíců v neotevřené originálním balení

Technická specifikace

Hustota	0,79 g/cm ³
Třída hořlavosti	vysoce hořlavý
Aplikační teplota	+5 °C
Teplota skladování	+15 °C až +25°C

Aplikace

- Dokonalá příprava a očištění podkladu je klíčovým faktorem pro dosažení dostatečné přilnavosti lepidla nebo tmelu.
- Podklad musí být čistý, odmaštěný, suchý, bez prachu a volných částic.
- Vhodnost použití u tvrdého PVC je potřeba ověřit vlastními testy. Čistič může lehce plast naleptávat.
- U lakovaných povrchů je potřeba nejprve vhodnost použití čističe ověřit vlastními testy. U profilů lakovaných práškovou barvou je nutné, aby byla barva dokonale vytvrzená. Jinak může docházet k vymývání pigmentu.
- Čistič si odlívejte do menších nádob.
- K nanášení čističe na povrch použijte ubrousek. Ubrousek by měl být z materiálu, který nezanechá vlákna a stopy na podkladu, např. bavlna.
- Ubrousek do čističe ale nenamáčejte. Čistič na něj spíše nalijte a to v malém množství. Zabráníte tím nežádoucí kontaminaci

Technický list

AA404

UNIVERSAL CLEANER

čističe v nádobce.

- Podkladní plochy by měly být čištěny technikou 2 ubrousků.
- Nejprve setřete a očistěte podklad čistým ubrouskem politým čističem AA404. Ubrousek vedte pouze jedním směrem, již se nevracejte na očištěnou plochu.
- Podklad by měl být vyčištěn jedním tahem. Usušte plochu druhým, suchým ubrouskem a opět jedním tahem.
- Ubrousky pravidelně vyměňujte za nové. Frekvence závisí na míře znečištění podkladu.