

## Flowfast 407 Thinner

### Flowfast 407 Thinner

04-07-2024 / V 1

#### Beskrivning

Flowfast 407 Thinner är en mjölkig/grumligh, färglös vätska baserad på metylmetakrylat (MMA).

#### Funktioner och Fördelar

- Processhjälp
- Reaktivt spädningsmedel för MMA-primers och lacker

#### Användning

Flowfast 407 Thinner används som ett reaktivt spädningsmedel för att minska viskositeten hos Flowfast golv- och Deckshield Rapide-plaster. Vid behov tillsätts det till Flowfast / Deckshield Rapide-plasten i en andel av högst 10 viktprocent av plasten. Användningen av Flowfast 407 Thinner orsakar ingen försämring av härdningen eller kvaliteten på Flowfast / Deckshield Rapide Primers och Sealers; den minskar bara plastens viskositet.

#### Förpackning

Produkten levereras i 20 kg plåtlink.

#### Hållbarhetstid

12 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i oöppnad originalförpackning.

#### Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är 15 - 20°C. Maximal förvaringstemperatur är 30 °C.

Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att Accelerator aldrig kommer i direkt kontakt med Catalyst (C2). Vid förvaring eller transport måste dessa två produkter hållas åtskilda för att undvika oavsiktlig kontakt mellan dem.

#### Tekniska egenskaper

Viskositet	DIN 53019	< 1 MPa*s vid 25 °C och 1500*s-1
Teknisk information om härdad produkt		
Användningsvillkor		

#### Blandning

Före användning måste Flowfast / Deckshield Rapide plasten blandas noggrant för att uppnå en jämn fördelning av paraffinet i produkten. Flowfast plasten blandas noggrant med Thinner.

#### Applicering

Flowfast 407 Thinner används som ett reaktivt spädningsmedel för att minska viskositeten hos Flowfast golv- och Deckshield

Tekniskt datablad

## Flowfast 407 Thinner

Rapide-plaster. Vid behov tillsätts det till Flowfast / Deckshield Rapide-plasten i en proportion av högst 10 viktprocent av plasten. Användningen av spädmedel orsakar inte någon förlust i härdning eller kvalitet på den färdiga produkten; den minskar bara plastens viskositet.

### Täckningsgrad

Högst 10 viktprocent Thinner i förhållande till plasten.

### Rengöring

Rengör verktyg med Flowfast Cleaner eller lösningsmedel (MEK, aceton) omedelbart efter applicering, härdade rester kan endast avlägsnas mekaniskt.

### Garanti

Produkter från Tremco CPG Sweden AB tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med skriftliga instruktioner från Tremco CPG Sweden AB och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav på installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

### Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB