

Flowcrete Special Cleaner

AN603 - Flowcrete Special Cleaner

17-04-2026 / V 3

Beskrivning

Högkoncentrerat och effektivt rengöringsmedel med specialfunktion som bildar en polerbar skyddsfilm. Filmen förhindrar att tuggummirester och självhäftande etiketter fastnar på golvet, och minskar dessutom uppkomsten av svarta märken från till exempel skosulor. Vid korrekt dosering ger Flowcrete Special Cleaner en sidenmatt, randfri glans som även har halkskyddande egenskaper.

Funktioner och Fördelar

- Polerbar skyddsfilm
- Förhindrar att tuggummirester och klister fastnar
- Reducerar skomärken
- Används i kallt vatten
- Halkskyddar ytan

Användningsområde

På alla vattentåliga, hårda och flexibla golvmaterial som t.ex. epoxi, polyuretan och akryl samt polishbehandlade ytor. Särskilt användbart vid höga krav på halksäkerhet, t.ex. i sporthallar och på äldreboenden. Produkten lämpar sig därmed väl för rengöring i miljöer med hårt slitage och där halkskyddad yta är önskvärd. OBS! Gör alltid ett mindre test för att kontrollera och säkerställa golvet's tålighet.

Förpackning

Produkten är ett enkomponentsmaterial som levereras i 10 liters plastdunkar samt i fat på 200 liter.

Hållbarhetstid

36 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i oöppnad originalförpackning.

Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är från + 1 till + 40 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

pH-värde:

Koncentrat, ca 4,5 Brukslösning, ca 7

Tekniska egenskaper

Spädning	Daglig rengöring (golvvätt/maskinrengöring):	1 dos = 25 ml till 8 liter kallt vatten. En dospåse eller ett doseringsmåtts motsvarar exakt 25 ml. 1 dos = 25 ml till 1 liter kallt vatten.
Appliceringsinstruktioner	Grundetablering:	Polering: Genom polering (ca 1 000 rpm) hårdas de vårdande komponenterna, trafikspår reduceras och slitstyrkan ökar.

Applicering

Fördela brukslösningen etappvis över ytan. Låt verka i ca 10 minuter utan att torka in. Bearbeta ytan och samla upp tvättvattnet med en våtsug. Avsluta med att skölja golvet noggrant med rent vatten.

Tekniskt datablad

Flowcrete Special Cleaner

Åtgång

Manuell/maskinell rengöring: 0,12-0,15 ml/m²

Etablering: 0,75 ml/m²

Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

Hälsa- och säkerhetsföreskrifter

Ej konsumentprodukt enligt 1999/44/EF artikel 1.

Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB

Certifikat

