

## YDEEVNEDEKLARATION

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011  
Ændring af kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014

Deklarationsnummer **FL-02031**

**Systemopbygningen: Flowcoat SF41 LE som indeholder:**

**Primer:** Flowprime LE100

**Primært lag:** Flowcoat SF41 LE

**Toplak:** Flowcoat SF41 LE

Som beskrevet i vores produktdatablad og udlægningsanvisninger.

1. Produkttypens unikke identifikationskode:

**Flowcoat SF41 LE**

2. Tilsigtet anvendelse/anvendelser:

**Afretnings- og belægningsmasse baseret på syntetisk  
harpiks til indendørs brug**

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.  
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa  
Polen**

4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

**System 4  
System 3 (til brandklassificering)**

5. A) Harmoniseret standard

**EN13813:2002**

B) Bemyndiget repræsentant

**Ikke relevant**

6. Deklareret ydeevne for **Flowcoat SF41 LE**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne *	Harmoniseret teknisk specifikation
Frigivelse af korroderende stoffer	SR	<b>EN 13813:2002</b>
Slidstyrke	AR0,5	
Slagfasthed	IR5	
Vedhæftning	B2.0	
Brandklasse	B <sub>fl</sub> -s1	

Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

(navn)

Sted (produktionssted eller salgsselskab)

Dato (dato for påtegning)

  
(underskriftsberettigede)

## CE-mærkning

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b> UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polen	
Flowcoat SF41 LE	
23	
DoP no <b>FL-02031</b>	
EN 13813: 2002	
Afretnings- og belægningsmasse baseret på syntetisk harpiks til indendørs brug	
Frigivelse af korroderende stoffer	SR
Slidstyrke	AR0,5
Slagfasthed	IR5
Vedhæftning	B2.0
Brandklasse	Bfl-S1

## UKCA-mærkning

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b> UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polen	
Flowcoat SF41 LE	
23	
DoP no <b>FL-02031</b>	
EN 13813: 2002	
Afretnings- og belægningsmasse baseret på syntetisk harpiks til indendørs brug	
Frigivelse af korroderende stoffer	SR
Slidstyrke	AR0,5
Slagfasthed	IR5
Vedhæftning	B2.0
Brandklasse	Bfl-S1