

Fiche technique

ME010

B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Facade Foil Premium B

23-05-2024 / V 1

Description

Membrane non tissée PES à revêtement spécial multiple.

Caractéristiques et avantages

- Résistance permanente aux UV
- Classe de feu Euro B (très difficilement inflammable)
- Noir intégral, sans impression
- Résistance à la température la plus élevée
- Hautement perméable à la vapeur d'eau

Objectif de l'utilisation

Ce film de façade hautement perméable à la vapeur et hydrofuge est utilisé pour l'installation sur des structures en bois ou comme isolation thermique derrière des façades (partiellement) ouvertes. Le pourcentage d'ouvertures de cette façade est illimité en raison de sa résistance permanente aux UV.

permanente. Il sert de joint étanche au vent et à l'eau, non recouvrable.

Emballage

- Largeur du rouleau x épaisseur | Longueur du rouleau
1500 x 0,4 mm | 50 mtr

Application

- Appliquer la membrane horizontalement, en commençant par le bas pour assurer l'écoulement naturel de l'eau, en fixant (mécaniquement ou par collage) chaque couche à la feuille de revêtement ou à un autre support.
 - Pour obtenir une stabilité maximale aux UV et garantir une bonne adhérence, la face molletonnée de la membrane doit être sur le support, et la face lisse (brillante) peut être exposée à la lumière UV et est donc orientée vers l'extérieur.
 - Pour la fixation (mécanique ou adhésive), un support d'une surface d'au moins 40 mm est nécessaire.
 - Pour un chevauchement correct de 2 feuilles, il faut respecter un chevauchement de 100 mm qui peut être collé avec l'adhésif universel pour feuilles OT301, ME315 et ME415.
- OT301, ME315 ou ME316.
- Si le film est exposé aux intempéries pendant une période prolongée, il est recommandé de le sceller sur tout son périmètre. Cela permet d'éviter les dommages dus à la pénétration du vent derrière la membrane. Nous recommandons également d'appliquer localement l'adhésif universel pour film OT301 tous les 500 mm sur la surface, ce qui augmente la stabilité de la membrane.
- augmente.

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Fiche technique

ME010

B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Fiche technique

ME010

B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Certificats

