

Technický list

OT301

Lepidlo na fólie Prémium

Lepidlo na fólie Prémium

19-02-2024 / V 1

Opis

Disperzia na báze akrylových kopolymérov a etanolu



Prednosti produktu

- aplikačná teplota -10 °C až +50 °C
- neobsahuje agresívne rozpúšťadlá
- príľnavosť na široký rad podkladov

Zamýšľané použitie

Univerzálne lepidlo s výnimočnou príľnavosťou na široký rad stavebných materiálov. Používa sa na lepenie spojov membrán navzájom alebo na prilahlé konštrukcie a na utesnenie rôznych prestupov TZB a káblov cez vzduchotesné membrány alebo dosky.

Balenie

Balenie

Kartuša 310ml - 12 ks v kartóne

Saláma 600ml - 20 ks v kartóne

Farba: zelená

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota	-10 °C až +50 °C
Farba	zelená
Rýchlosť vytvrdzovania	2-3 dni v závislosti na druhu fólie a vlhkosti
Tepelná odolnosť	-20 °C až +80 °C
Materiál	disperzia na báze akrylových kopolymérov a etanolu
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)	1 rok v neotvorenom originálnom balení
Teplota skladovania	+10 °C až +25 °C
Systém	fyzikálne schnutie

Aplikácia

Podklad musí byť nosný, suchý, bez oleja, mastnoty, prachu a iných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali príľnavosť

Technický list

OT301

Lepidlo na fólie Prémium

Minerálne podklady môžu byť mierne vlhké

Lepenie na namrznuté povrchy nie je možné. Trvalý spoj je možné dosiahnuť na všetkých illbruck membránach na báze PE, PA, PP, PES a z hliníkovej fólie

Fixácia membrány lepidlom OT301 je možná na podklady ako sú omietka, betón, tehla, tvarovky, drevo s povrchovou úpravou alebo bez, plasty, kovy, OSB dosky, drevotrieska, MDF dosky a preglejka

Za kontrolu kvality podkladu nesie zodpovednosť spracovateľ. Odporúčajú sa aj vlastné testy príľnavosti

Technický list

OT301

Lepidlo na fólie Prémium

Certifikácia

