

## Material

Material din spumă pe bază de PE, cu o structură predominant cu celule închise, acoperit pe o parte cu adeziv acrilic.

## Ambalare

Bandă de spumă, acoperită cu adeziv pe o parte înfășurată într-o rolă de următoarele grosimi:

2, 3, 4, 5, 6 mm

Culoare: alb, antracit

## Date tehnice

	Unitate	Standard	Grosime (mm)	Grosime (mm)	Grosime (mm)	Grosime (mm)	Grosime (mm)
			2	3	4	5	6
Densitate spumă	kg/cu.m	ISO 845	29	25	25	29	*33/25
Duritatea Shore 00			47	46	47	48	51
Rezistența la rupere longitudinal	kPa	ISO 1926	360	330	310	330	420
Rezistența la rupere transversal	kPa	ISO 1926	210	200	190	220	280

\* 33 kg/m<sup>3</sup> se aplică pentru culoarea antracit. 25 kg/m<sup>3</sup> pentru culoarea albă.

## Date tehnice

	Specificații comune TN117
Armare	Nu
Liner	Hârtie siliconată
Adeziv	Acrilic (25 g/m <sup>2</sup> )
Temperatura de aplicare	Min. +5°C
Domeniu de aplicare	-30°C la +85°C
Depozitare	+5°C la +30°C (nu expuneți la UV, umiditate relativă în mediu până la 70%)

## Pregătirea suportului

1. Zonele de bază trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, impurități și fără particule libere.

## Prelucrare

1. Desfășurați banda de pe rolă, măsurați și tăiați.
  2. Apoi aplicați direct pe substratul pregătit.
  3. Apăsăți bine banda pe bază cu rola de presare Illbruck.
- Pentru versiunea de material TN117 și bandă PE cu folie de acoperire este necesar să îndepărtați banda de protecție înainte de aplicare.

## Indicații

1. Datorită materialului său, banda este ideală pentru contactul cu etanșanții siliconici în cazul în care aveți nevoie de neaderența etanșantului. Această proprietate este adesea utilizată atunci când se utilizează bandă ca limitator al îmbinărilor.

## Notă

Niciuna dintre variantele benzii nu conține silicon, drept urmare pot fi folosite în vopsitorii etc.



**TN117**

## Bandă PE cu folie de acoperire



## Utilizare

Banda de spumă funcționează fiabil ca etanșare de bază împotriva prafului și a curentului de aer, ruperea punții termice și prevenirea contactelor nedorite ale construcțiilor.

## Principalele avantaje

- Nu conține silicon
- Toleranță excelentă la sigilanții din silicon
- Bandă ideală pentru vitrarea ramelor ferestrelor din lemn
- Potrivit pentru vopsitorie etc.

## Bandă PE cu folie de acoperire

---

### Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

### Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction  
Products Group**  
Europe

**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Republica Cehă

T. +420 296 565333  
F. +420 296 565300  
info.ee@cpgeurope.com  
www.cpg-europe.com