

Ficha técnica

## AA300

### TOOLING AGENT PURE

Líquido de alisar

29-07-2024 / V 1

#### Descripción

El líquido de alisar en forma diluida es especialmente adecuado para el alisado superficial de selladores illbruck.



#### Características y Beneficios

- Da un mejor acabado estético a las juntas.
- La presión ejercida sobre el sellador ayuda a una perfecta adhesión.
- De pH Neutro.
- Sin olor.

#### Finalidad de uso

AA300 es un producto concentrado y formulado especialmente para facilitar el alisado de las juntas realizadas con siliconas illbruck. Debe diluirse obligatoriamente antes de su aplicación. Los productos comerciales de tipo “jabones líquidos” no son adecuados para este campo de aplicación; le recomendamos utilizar únicamente el líquido AA300.

#### Embalaje

AA300 se presenta en cajas de 10 botes de 1 l.

#### Caducidad

12 meses

#### Almacenamiento

Almacenar en posición vertical, a la sombra y en condiciones secas, entre +5°C y +25°C.

#### Información técnica

Base química		Mezcla de componentes tensioactivos aniónicos e iónicos.
Densidad	DIN 52451-A	1 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de aplicación		+20°C a +24°C - óptimo
Color		Transparente

Ficha técnica

## AA300

### TOOLING AGENT PURE

#### Preparación

Indicación de dosificación:

10 g = 1 tapón

#### Aplicación

Diluya un tapón de AA300 concentrado en dos litros de agua.

Pulverice el producto sobre la espátula antes de proceder al alisado.

#### Por favor, tenga en cuenta

No aplique el líquido con pincel para evitar transportar restos de silicona que serían difíciles de retirar posteriormente.

En caso de aplicación sobre mármol o granito, es posible que algunos componentes del líquido de alisado dejen rastros.

Le recomendamos realizar una prueba previamente

#### Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

#### Precauciones de salud y seguridad

Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

#### Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.



Tremco CPG Iberia SLU  
Ronda Maiols, 1. Edificio  
BMC. Local 135-137  
08192 Sant Quirze del  
Vallès, Barcelona  
España  
T: +34 937197005