

Tekniskt datablad

AA823

AIRFLOW 310

Tryckluftspruta 310

29-04-2024 / V 1

Beskrivning

Designad för användning av låg- mellan viskosa fogmassor och lim i patron. För hybrid- och silikonmassor.



Funktioner och Fördelar

- Max kraft 1,5 kN
- Max tryck 6,8 bar
- Ställbar hastighet
- Automatisk tryckavlastning
- Garanti 12 månader

Användning

AA823 Den är avsedd för användning med tätningsmedel och lim med låg till medelhög viskositet och är idealisk för professionell användning inom en produktionsprocess. Lämplig för 310 ml patroner.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Tekniskt datablad

AA823

AIRFLOW 310