

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Aneksiem III Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011  
Zmienione Rozporządzeniem delegowanym Komisji (EU) Nr 574/2014

**Nr DS.10.50.08**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ROXHESIVE**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zaprawa tynkarska jednowarstwowa do stosowania zewnętrznego (OC)
3. Producent: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.  
Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
6. Deklarowane właściwości użytkowe: Deklarowane właściwości użytkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	<b>CS I</b>	<b>EN 998-1:2016</b>
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania	<b>≥ 0,3 N/mm<sup>2</sup> FP:B</b>	
Absorpcja wody	<b>W0</b>	
Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania	<b>NPD</b>	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	<b>NPD</b>	
Współczynnik przewodzenia ciepła	<b>NPD</b>	
Substancje niebezpieczne	<b>NPD</b>	
Reakcja na ogień	<b>A1</b>	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce i data wydania:

Krże Duże, 16.07.2022

W imieniu producenta podpisał:



Technical Services Manager CPG EE

CE	
16	
Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice	
ROXHESIVE	
DS.10.50.08	
EN 998-1:2016	
Zaprawa tynkarska jednowarstwowa do stosowania zewnętrznego (OC)	
Wytrzymałość na ściskanie: <b>CS I</b>	
Przyczepność: <b>≥ 0,3 N/mm<sup>2</sup> FP:B</b>	
Absorpcja wody: <b>W0</b>	
Reakcja na ogień : <b>A1</b>	