

## FLOWFAST 405 Cleaner

06-08-2024 / V 1

### Omschrijving

Cleaner is een kleurloze vloeistof met lage viscositeit op basis van methylmethacrylaat (MMA).

### Kenmerken en voordelen

- Verwerkingssteun
- Gladstrijkmiddel
- Reinigingsvloeistof

### Toepassingsgebied

Cleaner is een uitstekend middel voor het reinigen van applicatiegereedschap.

Het wordt ook gebruikt als egalisatiemiddel voor het aanbrengen van Flowfast mortelcoatings. .

Het gladstrijken van de Flowfast coatings en mortels wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door tijdens het aanbrengen de troffel af en toe te bevochtigen met Cleaner.

### Verpakking

Het product wordt geleverd in de volgende verpakkingen:

metalen emmers van 10 en 20 kg of

stalen vaten van 180 kg

### Beschikbare kleur

Transparant

### Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedag (op de verpakking) indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

### Opslag

Koel en droog bewaren in een oorspronkelijk gesloten verpakking. De optimale bewaartemperatuur is 15 - 20 °C. De maximale opslagtemperatuur is 30 °C.

Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht/verontreinigingen.

Om veiligheidsredenen is het essentieel dat Versneller nooit in direct contact komt met de Katalysator (C2). Tijdens opslag of transport moeten deze twee producten gescheiden worden gehouden om te voorkomen dat ze per ongeluk met elkaar in contact komen.

### Technische informatie

Verschijsning	Kleurloze, transparante vloeistof	
Dichtheid gemengd product	EN ISO 1183	~0,9kg/dm3
Viscositeit	DIN 53019	< 1 mPa*s @ 25 °C and 1500*s-1 shear rate
Vastestofgehalte	[ % ]	~100

Technisch productblad

## FLOWFAST 405 Cleaner

### Applicatie

Cleaner kan meerdere keren hergebruikt worden. Het moet worden opgeslagen en vervoerd in goed afgesloten originele blikken. Als het te sterk vervuild is met resten hars en katalysator, kan Cleaner een neerslag of schilfers vormen, waarvan het volume toeneemt door opslag bij hoge temperaturen. In dergelijke gevallen moet de reiniger worden weggegooid en vervangen door vers materiaal.

De reiniger moet als vaste stof worden afgevoerd. Voeg hiervoor 10% Cleaner toe aan niet-uitgeharde en resterende harsen en laat het uitharden na toevoeging van Catalyst (C2).

### Gereedschap reinigen

Flowfast Cleaner kan herhaaldelijk worden gebruikt, mits het wordt bewaard en vervoerd in een afgesloten, originele verpakking. Tijdens gebruik en herhaaldelijk contact met hars- of katalysatorresten kan sediment of verhard schilferachtig vuil in de container ontstaan. Opslag bij hoge temperaturen verhoogt de snelheid van afzetting. Sterk vervuild product moet in uitgeharde vorm worden afgevoerd. Voeg hiervoor het resterende vloeibare deel van het materiaal toe aan het niet-uitgeharde Flowfast-harsresidu (gemengd met katalysator) en laat uitharden.

### Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Cleaner is licht ontvlambaar; verwijderd houden van hitte en alle ontstekingsbronnen en niet roken. De roerder en alle andere elektrische apparaten die op de toepassingslocatie worden gebruikt, moeten explosieveilige versies zijn.

Zoals alle standaard MMA-producten heeft Cleaner een geur, zorg voor voldoende ventilatie en/of afzuiging.

Volg de toepasselijke richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de locatie waar de toepassing plaatsvindt.

Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen van de afzonderlijke componenten.

### Technische ondersteuning

Contact Tremco CPG Nederland en Tremco CPG België