

Thixotropiermittel WHG

Produktbeschreibung

Pulverförmiges Thixotropiermittel, speziell für die Reaktionsharze des WHG-Systems.

Zur Thixotropierung, z. B. bei Anwendungen auf geneigten bis vertikalen Flächen sowie für den Porenverschluss, für Kratzspachtelungen und Mörtelanwendungen.

Produktinformationen

Dieses technische Merkblatt wendet sich an den gewerblichen Fachverarbeiter !

Verarbeitung

Bei einer Zudosierung bis ca. 3 Gewichtsprozent, kann die Zugabe des Thixotropiermittels in die A-Komponente vor der Zugabe der B-Komponente erfolgen.

Aufgrund großer Viskositätsunterschiede sollte bei Zudosierungen über 3 Gewichtsprozent die Zugabe nach der Vermischung mit der B-Komponente erfolgen.

Auf eine klumpenfreie, homogene Einmischung ist besonders zu achten.

Bei der Anwendung von Thixotropiermittel WHG in der Grundierung Flowprime WHG kann es zu einer milchigen Eintrübung und Vergilbung kommen, welches jedoch keine weiteren Auswirkungen auf die Qualität des Produktes hat.

Thixotropiermittel WHG ist nicht geeignet zur Anwendung im Flowprime ESD WHG (elektrisch hochleitfähige, wässrige Grundsicht).

Verpackung

1,5 kg Hobbock, 10 kg Sack

Lagerung

Bei trockener Lagerung fast unbegrenzt lagerfähig.



Technischer Support

Die Informationen in diesem Datenblatt ersetzen sämtliche frühere Angaben über das Produkt und seine Anwendungen. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien und stellen weder eine professionelle Beratung dar, noch ersetzen sie diese. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprüche Dritter verantwortlich.

Anwendungen, die nicht in unseren Datenblättern beschrieben sind, erfolgen ohne Freigabe der technischen Abteilung, jeweils auf eigenes Risiko.

Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tremco CPG Germany / Alteco Technik GmbH

info@alteco-technik.de

Telefon: 04243 / 9295-0

Garantie

Tremco CPG Germany / Alteco Technik GmbH garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der Tremco CPG Germany / Alteco Technik GmbH zutreffend und zuverlässig.