

## ME508

### I-MEMBRANE PRO

#### Kendinden Yapışkanlı Membran İç Dış Mekan

16-05-2024 / V 1

##### Açıklama

ME508, en iyi yapışma ve buhar kontrolü sağlamak üzere membranın tüm genişliği boyunca kendinden yapışkanlı olan, dokumasız bir yün laminattır. Pratik kendinden yapışkanlı illbruck ME508 TwinAktiv VV, doğrama bağlantı derzlerinin hızlı ve kolay bir şekilde kapatılmasını sağlar. Üzeri komple sıvanabilir, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir ve RAL kalite derneği FDKS'nin tavsiyelerini karşılar. Filmin esnek versiyonu, %30'un üzerinde hareketi emen piyasadaki tek dokunmamış filmidir. Yapıştırıldıktan sonra film, sürekli yağmur gibi tüm hava koşullarına meydan okur.



##### Özellikler ve Faydalar

- Hızlı ve kolay uygulama
- Twin Aktiv özelliği sayesinde iç veya dış ortamda kullanılabilir.
- Değişken Sd değeri sayesinde iç mekanda hava sızdırmaz dış mekanda nefes alabilen yapı
- 1050 Pa Şiddetli Yağmura Direnç
- W1 sınıfı su geçirmezlik
- 9 aya kadar UV dayanımı
- Renovasyon çalışması için uygun
- Yeniden konumlandırma mümkün, yapışma dayanımı zamanla artar
- Hava geçirmez.
- Gevşek olmayan membran, çatlamadan doğrudan sıvanabilir

##### Kullanım Amacı

Özellikle ıslak sıva uygulanacak pencere bağlantı derzlerinin sızdırmazlığı için kullanılır.

Güçlü ve güvenilir kendinden yapışkanlı, hemen hemen her türlü malzemeye (ör. duvar, beton, PVC, metal, ahşap ve tüm normal yalıtım malzemeleri (EPS, XPS, PUR sert köpük) yapımı mümkün kılarak, uygulamayı hızlı ve kolay hale getirir. Değişken sd'den dolayı iç ve dış kısım uygulamaları için uygundur.

##### Hazırlık

Yapıştırma yüzeyi kuru, yağsız, gres toz ve diğer yapışkan önleyici bileşenlerden arındırılmış olmalıdır. Uygulamadan önce ürünün yapışkanlı yüzeyi test edilmelidir.

##### Uygulama

Doğrama Çevresi Montajı:

Kendinden yapışkanlı dar filmi çerçeveye yapıştırın. Kendinden yapışkanlı pencere profili ile en az 10 mm tam temas halinde olmalıdır. Aksi takdirde, ürün performansında azalma gözlemlenebilir.

Doğramanın tüm uzunluğu boyunca ürünü yapıştırın ve folyonun köşelerde çıkıntı yapmasına izin verin, böylece açıklıkta en az 30 mm'lik bir yapışkan genişliği oluşturulabilir.

Doğrama çevresine kendi üzerine katlanarak uygulanabilir veya her köşede başlangıç ve başlangıç/bitiş bölümlerinde 50 mm'lik bir örtüşme sağlayan dört ayrı şerit uygulanabilir.

Teknik Veri Sayfası

## ME508

### I-MEMBRANE PRO

Folyoyu katlayın ve katlayın. Film kapalı bir köşe çıkıntısı oluşturur.  
Mühürlenecek tüm taraflar folyo ile sağlanana kadar diğer taraflarda aynı şekilde devam edin.  
illbruck ME508 TwinAktiv VV hem içeride hem dışarıda kullanılabilir.

#### Alet Temizleme

Uygulama yapılacak alanın kuru, kirden, yağdan, tozdan ve yapışmayı engelleyecek herhangi bir bileşenden arındırılmış olduğuna emin olunuz.

#### Lütfen aklınızda bulundurun

Tüm kendinden yapışkanlı membranların doğrama veya yapı üzerine uygulanırken yapışkan tarafının tam olarak yapıştığından emin olunuz. Uygusama sonrası membran silindiri yardımı ile tam yapışmanın sağlandığından emin olunuz. ME508'i 12 m'yi aşan uygulamalarda kullanmayınız. (gerekirse 50mm'lik üst üste bindirme derzleri oluşturunuz) Uygulama sırasında uzunluk boyunca esnemedten kaçınınız. Düşey uygulamalarda üst membran uzunluğunu aşağıya yapıştırınız.

#### Garanti

ME508 i3 sisteminin bir parçası olarak sunulmaktadır. i3 uygulama kurallarına uyulduğunda 15 yıl ürün garantisi verilmektedir.

#### Sağlık ve Güvenlik Önlemleri


Güvenlik bilgi formunu uygulamadan önce okuyup anladığınızda emin olunuz. Sorunuz olursa bizimle iletişime geçiniz:  
[https://www.illbruck.com/tr\\_TR/iletisim/](https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/)

Teknik Veri Sayfası

## ME508

### I-MEMBRANE PRO

#### Uygulama görüntüleri



1.

#### Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.  
Tekstilkent Koza Plaza B Blok  
Kat:21 No:78  
34235 Esenler, İstanbul  
Türkiye  
+90 (0)212 4384466