

Tekniset tiedot

## PU700

### Kiviliima

06-08-2024 / V 4

#### Tuotekuvaus

PU700on nopeasti kovettuva polyuretaanivahtoliima useiden eri sovellusten liimaamiseen. Liima painesäiliössä, jossa HFC-vapaa ponnekaasu ja "2 in 1" -venttiili.



#### Ominaisuudet ja edut

- Innovatiivinen ratkaisu kivien ja harkkojen kiinnittämiseen, korvaa perinteisen laastin
- Kiinnittyy nopeasti muodostaen vahvan liitoksen
- Siisti, nopea ja helppo käyttää: ei vettä, ei pölyä, ei erillisten työkalujen tarvetta
- Erittäin hyvä tartunta myös muihin yleisiin rakennusmateriaaleihin

#### Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Kehitetty erilaisten kivipohjaisten materiaalien kiinnittämiseen; Väliseinät harkoista, pihamuurit muurikivestä ym sovellukset. Soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Kiviliima korvaa perinteisen ohutsaumalaastin käytön. Liimaa myös puuta/puuta, puuta/betonia sekä erinlaisia metalleja imukykyisille pinnoille.

#### Pakkaus

750ml pullo (12 kpl / laatikko)

#### Säilyvyys

12 kk

#### Varastointi

Varastoitava suoralta auringonvalolta suojassa, kuivissa tiloissa, +10°C - +25°C lämpötilassa. Säilytettävä pystyasennossa. Tuote on paineistetussa astiassa - noudata säilytysohjeita äläkä kuumenna.

## Tekniset tiedot

## PU700

## Kiviliima

## Tekniset tiedot

Vaahdotyyppi		Pistoolivaaho
Paloluokitus	DIN 4102-1	B3
Tack Free	EN 17333-3	8 min.
Latausaika-		24h
Vetolujuus (kuiva)	EN 17333-4	10500 kPa
Lämpötilaresistanssi (pitkä)		-40 / +90 °C
Lämpötilaresistanssi (lyhyt)		-40 / +130 °C
Ympäristön lämpötila		-5 / +35 °C
Astian lämpötila		+10 / +30 °C
Vetolujuus	FEICA TM 1018	10,500 kPa
Varastointilämpötila		+10 / +30 °C
Varastointi		Kuivassa ja suojassa uv-säteilyltä +10°C – +25°C, pystyssä
Säilyvyys (kuivassa tilassa ja avaamattomana)		12 kk

## Tarvittavat työkalut

Vaahtopistooli/vaahtosuutin, katkoteräveitsi. AA290 Pu-vaahdon puhdistusvaahto vaahtopistoolin puhdistamiseen.

## Suojavaarusteet

Varmista hyvin ilmastoidut olosuhteet ja varmista - että kaikkia suositeltuja suojavaarusteita käytetään tätä tuotetta käsiteltäessä ja käytettäessä. Katso suositukset käyttöturvallisuustiedotteesta.

## Valmistelu

Varmista tuotteen yhteensoveltuvuus ennen tuotteen käyttöä. Suojaa tarvittaessa ympäröivät pinnat. Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Poista kaikki irtonainen kiviaines, pöly ja rasva. Nopeampi kovettuminen voidaan saavuttaa kostuttamalla tartuntapinnat.

## Käyttöohje

Ravista pulloa voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Irrota suojakorkki ja kiinnitä pullo PU-vaahtopistooliin. Käytön aikana pullo tulee pitää ylösalaisin ja venttiili suunnattuna alaspäin.

Levitä PU700 vaahtoliima tartuntapinnalle siten että suuttimen kärki ei kosketa tartuntapintaa. Kun vaahtoliima on tasaantunut, liimattavan pinnan voi kiinnittää alustaansa.

## Työkalujen puhdistus

Kovettumaton vaahto ja työkalut puhdistetaan illbruck pistoolivaahdon puhdistusaineella tai asetonilla. Kovettunut vaahto poistetaan mekaanisesti.

## Huomio

Tuote ei ole UV-säteen kestävä ja se tulee suojata auringonvalolta. PU-vaahdot eivät kiinnity polyeteeniin, Teflon®, silikooni tai

Tekniset tiedot

## PU700

### Kiviliima

vahamaisiin tartuntapintoihin. Käytettäessä huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä tarkoituksen mukaisia suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja/kasvo-suojaa. Älä altista pakkausta kuumuudelle.

#### Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

#### Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

#### Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / [info.fi@tremcocpg.com](mailto:info.fi@tremcocpg.com)

Tekniset tiedot

## **PU700**

### **Kiviliima**

#### **Sertifiointi**

