

Technický list

TN119

PE FLANGE SEAL TAPE

PE páska bez krycí fólie

05-12-2023 / V 2

Popis

Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně kaučukovým lepidlem a PP vrstvou na straně druhé.



Přednosti produktu

- Neobsahuje silikon
- výtečná snášenlivost se silikonovými tmely
- neobsahuje silikon
- vhodná do lakoven apod.

Účel použití

Pěnová páska spolehlivě fungující jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Balení

Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role v tloušťkách:
2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm

Technický list

TN119

PE FLANGE SEAL TAPE

Technická specifikace

Aplikační teplota		min. + 5 °C
Pevnost v tahu	ISO 1926	Tl. 2 mm - 360 kPa Tl. 3 mm - 330 kPa Tl. 4 mm - 310 kPa Tl. 5 mm - 330 kPa Tl. 6 mm - 420 kPa
Hustota	ISO 845	tl. 2 mm - 29 kg/m ³ tl. 3 mm - 25 kg/m ³ tl. 4 mm - 25 kg/m ³ tl. 5 mm - 29 kg/m ³ tl. 6 mm - 33 kg/m ³ (pouze antracit)
Tvrdost	Shore 00	Tl. 2 mm - 47 Tl. 3 mm - 46 Tl. 4 mm - 47 Tl. 5 mm - 48 Tl. 6 mm - 51
Maximální pevnost v tahu v podélném/křížovém směru	ISO 1926	Tl. 2 mm - 210 kPa Tl. 3 mm - 200 kPa Tl. 4 mm - 190 kPa Tl. 5 mm - 220 kPa Tl. 6 mm - 280 kPa
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)		+5 °C až +30 °C (nevystavovat UV, relativní vlhkost prostředí do 70%)
Teplotní odolnost		-30 °C až +85 °C

Příprava

Příprava podkladu Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Aplikace

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem.
- U verze materiálu TN117 a PE páska s krycí fólií je nutné před aplikací odstranit ochranný proužek.

Tipy:

Páska je díky svému materiálu ideálně vhodná pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky jako vymezovače dna spár

Upozornění

Obě varianty pásky neobsahují žádný silikon a proto je možné jejich použití v provozech lakoven apod.

Technický list

TN119

PE FLANGE SEAL TAPE



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com