

Teknisk datablad

## LD708

### Latexfog Acrymeric

Latexfog Acrymeric

29-04-2024 / V 2

#### Beskrivelse

Acrylfugemasse til tætning og udjævning af fuger og revner med små fugebevægelser indendørs. En latexfugemasse, der er nem at påføre, lugter lidt og kan overmales.



#### Funktioner og fordele

- Let sprøjtet
- Lav lugt
- Hurtig hærdning
- Kan overmales
- Behandlet mod skimmelsvamp
- Limning af gipsplader
- Overholder klasse 12.5 E

#### Anvendelse Formål

Til tætning og blød udfyldning af fuger og revner med små fugebevægelser indendørs mod træ, gips, puds, mursten, beton, celleplast, kork, PVC, metal og malede overflader. Klæbning af gipsplader på stålstænger i henhold til pladeproducentens anvisninger.

#### Emballage

300 ml patron (12/karton)

600 ml pose (12/kartong)

#### Opbevaring

Opbevares mørkt og tørt mellem +5°C og +25°C.

#### Holdbarhed

36 måneder i uåbnet emballage.

#### Certifikater

Svanen listed

Teknisk datablad

## LD708

### Latexfog Acrymeric

#### Teknisk information

Af densitet		1,65 - 1,69
Anvendelsestemperatur		+4°C till +40°C
Shore A-hårdhed	ISO 868	40
For bevægelseskapalet		12.50%
Temperaturmodstand		-15C till +75°C

#### Tilberedning

Kontaktfladerne skal være tørre, rene og fri for fedt.

Normalt kræves der ingen primer til absorberende overflader som f.eks. gipsplader.

Stærkt sugende overflader kan forbehandles med fugemasse fortyndet med vand (1:4).

Hvis det er muligt, skal samlingerne udjævnes med en udjævningsstrimmel, der er komprimeret ca. 25%.

#### Anvendelse

Påfør fugemassen med en hånd- eller tryklufsprøjte, og ret straks op med en fugepind eller murske dyppet i en svag sæbevandsopløsning.

Lad fugemassen hærde helt, før du maler.

#### Dæknings

Ja, med vandopløselig maling efter hærkning.

#### Rengøring af værktøj

Rengør værktøj og spild med vand.

#### Forbrug Tekst

Fugemål 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / poser  
Fugemål 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / poser  
Fugemål 10 x 5mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / poser  
Fugemål 15 x 6mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / poser  
Fugemål 20 x 7mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / poser

#### Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG

Teknisk datablad

## LD708

### Latexfog Acrymeric

Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

### Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

### For teknisk service


Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

**LD708**

**Latexfog Acrymeric**

## Anvendelse



1.