



Fiche technique

# **AA301**

#### **TOOLING AGENT SPRAY**

Spray pour vitrier

23-05-2024 / V 1

### **Description**

Primaire en flacon pulvérisateur prêt à l'emploi.



## Caractéristiques et avantages

- Prêt à l'emploi dans un flacon pulvérisateur
- pH neutre

• Faible odeur

# Objectif de l'utilisation

AA301 Smoothmaker Spray est un apprêt prêt à l'emploi pour une finition lisse sur les produits d'étanchéité pour joints illbruck. (à base de silicone, d'hybride ou de polyuréthane)

### **Emballage**

Flacons pulvérisateurs de 750 ml (12 par boîte)

## **Application**

- Humidifier légèrement le mastic de joint appliqué avec le spray Gladmaker AA301.
- Humidifier les outils de finition avec le Gladmaker Spray AA301 et lisser le joint.
- Enlever l'excès de matériau dès que possible.

#### Nota:

- L'utilisation de AA301 Gladmaker Spray sur des supports poreux et/ou absorbants tels que le béton, le marbre, le granit et d'autres pierres naturelles peut provoquer des décolorations ou des taches. Il est recommandé de procéder à des essais préalables.
- L'utilisation en plein soleil n'est pas recommandée. Dans ces conditions, AA301 Gladmaker Spray sèche très rapidement, ce qui peut entraîner des marques sur le support.
- Les détergents standard ne conviennent pas à cette application en raison de certaines matières premières.

#### **Garantie**

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut





Fiche technique

# **AA301**

### **TOOLING AGENT SPRAY**

être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

#### Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

## Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

