

Technisch productblad

## TN525

### PVC SEALING TAPE

PVC Band

19-03-2025 / V 3

#### Omschrijving

TN525 PVC band is een zeer zacht PVC band met semi-gesloten cellen, voorzien van een acrylijm laag met drager tegen het uitrekken tijdens de montage.



#### Kenmerken en voordelen

- Eenzijdig zelfklevend
- Fijncellig, zeer zacht band
- Luchtdicht vanaf 30% compressie
- Geluidwerend en geluidabsorberend

#### Toepassingsgebied

TN525 PVC band is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw, bijvoorbeeld bij:

- Betonelementen-kozijnen
- Binnendeurkozijnen met kader
- Betonelementen of houtskeletbouw

#### Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
9 x 6	Zwart	TN525305494	15	48	720
15 x 10	Grijs	TN525310326	10	30	300
25 x 20	Grijs	TN525310357	5	18	90

(Afmetingen: Breedte x dikte)

#### Technische informatie

Schuimtype	PVC
Type kleeflaag	Acrylaatdispersie
Dichtheid	90-130 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse	DIN 4102-1 B2
Luchtdichtheid	Minimale compressie 30%
Thermische Geleiding	37 mW/m.K
Waterabsorptie	4%
Uv-bestendigheid	Goed
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +30°C
Rek bij breuk	DIN 53571 min. 155%

Technisch productblad

## TN525

### PVC SEALING TAPE

#### Technische informatie

Treksterkte	160 kPa
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +70°C
Opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking

#### Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Bij poreuze ondergronden kan het noodzakelijk zijn om illbruck ME902 primer toe te passen.

#### Applicatie

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecomprimeerd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestaties.

#### Let op

- Het band tijdens verwerking niet uitrekken maar altijd spanningvrij aanbrengen.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).