

Technisch productblad

AA925


JETFLOW 600 COMBI

Coatingpistool 600

22-01-2024 / V 1

Omschrijving

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING kan met de AA925 Jetflow 600 Combi aangebracht worden als ril of verspoten worden als coating. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstopt raken. De korte conusvormige tuit (met buitendraad) en de lange (t-vormige) tuit zijn los te bestellen als set: Artikelnummer NS000341758



Kenmerken en voordelen

- Applicatiemogelijkheden: Ril of spray
- Automatische ontspanner
- Soft grip
- Snelheidsregulator: 6,8 bar
- Materiaal handvat: Glasvezelversterkt nylon
- Materiaal frame: Geanodiseerd aluminium
- Aansluiting: ½ " buitendraad
- Maximaal vermogen: 2,5 kN
- Verspuiten of kitten
- Universeel toepasbaar

Toepassingsgebied

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING kan met de AA925 Jetflow 600 Combi aangebracht worden als ril of verspoten worden als coating. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstopt raken.

Verpakking

Artikelnr | Geschikt voor | Afmetingen

- AA925340675 | 310 ml kokers | 536 x 276 x 83 mm
- AA925340675 | 400 - 600 ml worsten | 536 x 276 x 83 mm

Applicatie

- Zorg dat de juiste blauwe zuiger (via de achterkant) in het pistool zit; koker- of worstversie.
- Draai de platte dop vervolgens weer terug.
- Het kan zijn dat je de zuiger vervolgens even wat dieper terug moet drukken d.m.v. een buis/pijp.
- Laat de worst (aan de voorzijde) grotendeels in het pistool zakken, knip deze voorzichtig open en laat hem verder zakken.
- Schuif daarna de lange (t-vormige) tuit in de buisopening op de opengeknijpte worst.
- Draai het pistool dicht met de grote dop, de korte conus vormige tuit (met buitendraad) draai je daarna in de dop.
- Sluit het pistool aan op de compressor; min. 150l/minuut opbrengst met een 50-100 liter vat (8-10 bar werkdruk).
- Via de trekker activeer vervolgens je het pistool.
- Check het spuitbeeld en stel deze eventueel bij, dat kan aan de voorzijde van het pistool (tevens rups of spray stand).
- Ook de spuitsnelheid is aan te passen, via de draaiknop bij je handvat.

Technisch productblad

AA925

JETFLOW 600 COMBI

Gereedschap reinigen

Na gebruik grondig reinigen en het binnenwerk licht vettig houden met AA291 Adapter Smeerspray.

Let op

De connectors met 1/2" binnendraad, zijn niet inbegrepen.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.