

## Flowcrete Special Cleaner

### AN603 - Flowcrete Special Cleaner

14-04-2025 / V 1

#### Beskrivelse

Høykonsentrert og effektivt rengjøringsmiddel med spesialfunksjon som danner en polerbar beskyttelsesfilm. Filmen hindrer at tyggegummirester og selvklebende etiketter fester seg til gulvet, og reduserer samtidig forekomsten av svarte merker fra for eksempel skosåler. Ved korrekt dosering gir Flowcrete Special Cleaner en silkematt og stripefri glans med sklisikre egenskaper.



#### Teknisk datablad

- Polerbar beskyttelsesfilm
- Forhindrer at tyggegummi og lim fester seg
- Reduserer skomerker
- Brukes i kaldt vann
- Sklisikrer overflaten

#### Bruksområde

På alle vanntette, harde og fleksible gulvmaterialer som f.eks. epoxy, polyuretan og akryl samt polerte overflater. Spesielt nyttig ved høye krav til sklisikkerhet, f.eks. i idrettshaller og på sykehjem.

Produktet egner seg derfor godt til rengjøring i miljøer med høy slitasje og der sklisikre overflater er ønskelige.

OBS! Utfør alltid en liten test for å kontrollere og sikre gulvets motstandsevne.

#### Emballasje

Produktet er et enkomponentmateriale som leveres i 10-liters plastdunker.

#### Holdbarhet

36 måneder fra produksjonsdatoen (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

#### Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen. Optimal lagringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

## Flowcrete Special Cleaner

### Teknisk informasjon

Fortynning	Daglig rengjøring (gulvask/maskinrengjøring):	1 dose = 25 ml til 8 liter kaldt vann. Dosering med Dosifill doseringssystem, 1:320
	Grunnleggende etablering:	1 dose = 25 ml til 1 liter kaldt vann.
Påføringsinstruksjoner		Polering: Polering (ca. 1 000 o/min) herder de pleiende komponentene, reduserer trafikkmerker og øker slitestyrken.

### Forbruk

Manuell/maskinell rengjøring: 0,12-0,15 ml/m<sup>2</sup>

Etablering: 0,75 ml/m<sup>2</sup>

### Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

### Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS