

## Flowcrete Spot Remover

### AN601 - Flowcrete Spot Remover

29-04-2025 / V 1

#### Beskrivelse

Flowcrete Spot Remover er et spesialutviklet rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av skomerker og gummirester fra trucker og kjøretøy på industrigulv. Produktet egner seg også godt til å fjerne klisterrester, som harpiks, i idrettshaller.



#### Teknisk datablad

- Fjerning av truckspor og skomerker
- Fjerner effektivt harpiksrester fra alle typer sportsgulv
- Brukes i kaldt vann

#### Bruksområde

Produktet kan brukes på flere typer gulv som er motstandsdyktige mot løsemidler, som betong, epoxy, polyuretan, akryl, magnesitt og klinker. Skal ikke brukes på asfalt eller asfaltbelagte flater.

Flowcrete Spot Remover er et spesialmiddel som effektivt fjerner merker fra skosåler og gummirester fra trucker og biler på industrigulv.

Produktet kan også brukes til å fjerne limrester, for eksempel i idrettshaller.

Med sin store rengjørings effekt kan Flowcrete Spot Remover brukes til rengjøring av alle typer industri- og lagergulv.

OBS! Utfør alltid en liten test for å kontrollere gulvets motstandsevne og sikre at produktet ikke skader overflaten.

#### Emballasje

Produktet er et enkomponentmateriale som leveres i 5-liters plastdunker.

#### Holdbarhet

36 måneder fra produksjonsdatoen (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

#### Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen. Optimal lagringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

#### pH-verdi:

Konsentrat, ca. 6 Bruksløsning, ca 7

## Flowcrete Spot Remover

### Teknisk informasjon

Fortynning

For mopp, maskin eller sprayflaske  
med EPDM-pakning:

Fortynn med kaldt vann 1:1, 1:2 eller 1:10.

### Påføring

Bruk Flowcrete Spot Remover (ufortynnet eller fortynnet med vann i forholdet 1:1 til 1:2) med egnet sprøyteutstyr utstyrt med en skumdyse. Påfør løsningen på gulvet og la den virke i ca. 10 minutter.

Ved normal tilsmussing av gulv eller ved påføring på begrensede områder kan Flowcrete Spot Remover-løsningen fjernes med en tradisjonell skuremaskin. Ved sterkt tilsmussede gulv eller hvis produktet er påført over et stort område, bør gulvet rengjøres grundig med maskin. Vaskevannet suges opp med en våtstøvsuger, og deretter skylles gulvet grundig med rent vann. Skyllevannet suges deretter opp med en våtstøvsuger.

### Forbruk

Fjerning av gummiflekker: 50-100 ml/m<sup>2</sup>

### Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

### Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS

### Påføring



1.