

***SZUPER GYORS!
SZUPER ERŐS!***

***ILLBRUCK CT600
KONTAKT
RAGASZTÓSPRAY***





CT600

***KEVÉS AZ IDEJE?
FELEJTSE EL AZ
ECSETET! RAGASZTÓ
SZÓRÓFLAKONBAN!***

GYORS • ERŐS • PRAKTIKUS


CT600 Kontakt ragasztóspray

CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: A CT600 ideális járatos anyagok gyors és egyszerű ragasztásához. Ilyen anyagok például a fa, karton, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet. Ezek akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel ragaszthatók. Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.



Praktikus szóróflakon

Könnyen, gyorsan használható 500ml-es flakonok. Nincsen szükség ecsetre, és egyéb eszközre.



Szabályozható szórási sugár

A 3 állásban szabályozható szórási sugárnak köszönhetően nagy és kis felületekre egyaránt könnyen felhordható.



Kiváló tapadás

Porózus és nem porózus anyagok esetében egyaránt.



Ideiglenes vagy tartós kötés

A szellőzési idő hosszával szabályozható a kötési szilárdság, így létrehozható tartós vagy ideiglenes kötés is.



Gyors

Perceken belül kikeményedik.

Tartós vagy ideiglenes kötés

Nem porózus anyagok ragasztása

Vigye fel a ragasztót mindkét ragasztandó felületre. Várjon 2-3 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.

Porózus anyagok ragasztása

Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre. Nyomja össze azonnal a két ragasztandó felületet.


Ideiglenes ragasztás

Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre. Várjon 3-5 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.


A CT600 kontakt ragasztóspray tipikus felhasználási területei




Fóliák és élek ragasztása a bútorigparban



OSB és laminált táblák ragasztása



Linóleum, szőnyeg, egyéb padlóburkolatok



Plakátok és hirdetőtáblák ragasztása



Textil díszítő elemek ragasztása



Kárpitok ragasztása



CT600 Kontakt ragasztóspray

Műszaki adatok

Tulajdonság	Jellemző érték
Összetétel	szintetikus kaucsuk és gyanta keveréke
Rendszer	oldószeres ragasztó
Fajsúly	0,82 g/cm ³
Sűrűség (+20°C-on)	permetezhető
Lobbanáspont	-40°C
Nyitott idő (+20°C-on)	kb. 3–15 perc
Felhasználási hőmérséklet	+5°C és +30°C között
Hőmérséklet tűrés (megszil.)	-20°C és +65°C között
Tárolás	+0 és +30°C között, száraz, árnyékos helyen, állítva
Eltarthatóság	a gyártástól számított 12 hónapig
Tartalom	500 ml per flakon
Szín	átlátszó

Az Ön kereskedő partnere:



Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Cseh Köztársaság

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

info.ee@tremcocpg.com

www.tremcocpg.eu

www.illbruck.com