

Technisch productblad

TN240

PU FILLING TAPE OPEN CELL

PU Schuimband

29-01-2024 / V 2

Omschrijving

Polyurethaan-, polyester- en polyetherschuimen zijn zachtschuimen met een open celstructuur.



Kenmerken en voordelen

- Gemakkelijk indrukbaar
- Geluidsabsorberend

Toepassingsgebied

Als vullingsmateriaal in profielen, boven scheidingswanden en als afdichting, gecompriemd tussen bekistingen en vloerplaten (lekwater), akoestische absorptie/vulling in profielen en suskasten en voor tocht dichting.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
10 x 5	Wit	TN240329378	100 (haspel)	5 (haspel)	500
12 x 12	Grijs	TN240396453	50 (haspel)	5 (haspel)	250

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technische informatie

Rek bij breuk	>170% (wit), >200% (grijs)	
Kleur	Wit en grijs	
Dichtheid	ca. 22 kg/m ³ (wit), 25-35 kg/m ³ (grijs)	
Schuimtype	Polyether (wit), polyester (grijs)	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking	
Soortelijk Gewicht	22 kg/m ³ (wit) 25-35 kg/m ³ (grijs)	
Opslag	Koel en droog opslaan	
Treksterkte	ISO 1798	>95 kPa (wit), >140 kPa (grijs)
Type kleeflaag	Synthetische kunsthars met drager tegen uitrekken	

Voorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Technisch productblad

TN240

PU FILLING TAPE OPEN CELL

Applicatie

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriemd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad van het band hangt nauw samen met de prestaties.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- Niet blootstellen aan UV.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.