

Teknisk datablad

## AA925

### JETFLOW 600

Jetflow 600 Combi - Versatile

29-04-2024 / V 1

#### Beskrivelse

Trykluftsprøjte specielt designet til illbruck SP925 Membranfuge. Med denne sprøjte kan SP925 sprøjtes på underlaget eller påføres som en normal fuge. Den innovative løsning med justeringsringen på sprøjten forhindrer også, at hærdet materiale løsner sig.



#### Funktioner og fordele

- Alsidig - mulighed for streng og spray
- Regulator - 6,8 bar (100 psi)
- Håndtagsmateriale - glasfyldt nylon
- Materiale rør - Andoniserad aluminium
- Maksimal kraft - 1,5 kN
- Garanti - 12 måneder

#### Anvendelse Formål

Til brug med 310 ml patroner og 400 - 600 ml pølser

#### Emballage

1 stk. pr. pakke

#### Anvendelse

Det anbefales at bruge en kompressor med en gennemstrømningshastighed på mindst 150 l/min og en tank på  $\geq 100$  liter.

#### Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

#### Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

Teknisk datablad

**AA925**

**JETFLOW 600**

### For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.