

Technisch productblad

## ME312

### ADHESIVE TAPE OPEN FACADE

Foliekleefband Open Gevel

28-05-2026 / V 2

#### Omschrijving

Zelfklevende uv-bestendige PE foliekleefband voorzien van gemodificeerde acrylaatlijm laag.



#### Kenmerken en voordelen

- Zeer goed uv- en weersbestendig
- Volledig zwart, zonder opdruk/tekst
- In twee breedtes verkrijgbaar
- De 100 mm variant heeft een pre-slit in het midden van de schutfolie

#### Gebruiksdoel

Dit waterafstotende foliekleefband wordt o.a. gebruikt voor toepassing achter gedeeltelijk open gevelbekleding. De openingen in de gevel mogen maximaal 30 mm breed zijn met een maximaal percentage van 40% van de totale oppervlakte.

#### Verpakking

Artikelnummer | Breedte | Lengte rol | Rol/doos  
ME312512929 | 60 mm | 25 m | 10  
ME312512930 | 100 mm | 25 m | 6

#### Houdbaarheid

12 maanden

#### Opslag

In de originele verpakking

Technisch productblad

## ME312

### ADHESIVE TAPE OPEN FACADE

#### Technische informatie

Samenstelling	PE membraan met oplosmiddelvrije acrylaatdispersie lijmlaag en gesiliconiseerde papieren schutfolie
Uv-weerstands	Zeer goed
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Hittebestendigheid	-30°C tot +80°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking
Weerstand tegen veroudering	Zeer goed
Hechting	>25N/25mm

#### Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.

#### Applicatie

- Maak de schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting, bijvoorbeeld de randen van een gevelfolie, zodat de minimale dekking 25 mm op elk substraat is.
- Trek de schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spanningsvrij en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan, bijvoorbeeld met een aandrukroller, voor een goede hechting.
- Sterk poreuze ondergronden altijd vooraf behandelen met illbruck ME902 primer.

#### Let op

- Alleen volledig uv-bestendig achter een gedeeltelijk open gevel; voorzien van gevelbekleding met voegopeningen daartussen!
- Alleen toe te passen in verticale (gevel)vlakken.

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

## ME312

### ADHESIVE TAPE OPEN FACADE

#### Toepassingsafbeeldingen



1.