

## **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011  
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **PL-00134**

**Dla systemu:** **Deckshield ED** składającego się z:

Warstwa gruntująca: **Deckshield SF lub Protop 1000 lub Hydraseal DPM lub Flowprime + zasyp kruszywem**

Membrana: **Deckshield Elastomeric Membrane**

Warstwa zasadnicza: **Deckshield SF + zasyp kruszywem**

Warstwa zamykająca: **Deckshield Finish + Deckshield UV Topcoat**

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Deckshield ED**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek**

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o. o.  
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa  
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4  
System 3 (dla reakcji na ogień)**

5. A) Norma zharmonizowana:

**EN13813:2002**

- B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Nie dotyczy**

Deklarowane właściwości użytkowe dla systemu [Deckshield ED](#).

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR	EN 13813:2002
Odporność na ścieranie	AR0,5	
Odporność na uderzenia	IR20	
Przyczepność	B2.0	
Reakcja na ogień	Bfl-s1	


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Bartosz Mysior**

**Dyrektor Operacyjny**

dnia **17.04.2023**



(podpis)



**Construction  
Products Group**  
Europe

Oznakowanie CE:

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b> ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
<b>Deckshield ED</b>	
<b>13</b>	
<b>DWU Nr PL-00134</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenia	IR20
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B <sub>fl</sub> -s1

Oznakowanie UKCA:

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b> ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
<b>Deckshield ED</b>	
<b>21</b>	
<b>DWU Nr PL-00134</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenia	IR20
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B <sub>fl</sub> -s1

