

Scheda tecnica

AA404

Detergente universale

01-05-2024 / V 1

Descrizione

AA404 è un detergente a base di una miscela di alcool e acetone.



Caratteristiche e vantaggi

Scopo dell'uso

AA404 è un detergente per tutte le superfici non assorbenti.

Imballaggio

AA404 si presenta in lattine da 10 litri

Data di scadenza

24 mesi in confezione integra e chiusa

Informazioni tecniche

Densità	0.79 g/cm ³
Temperatura di applicazione	> + 5 °C

Preparazione

Applicazione comune a tutti i detergenti illbruck: - La preparazione della superficie è un fattore chiave per ottenere una buona adesione del sigillante. - Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di olio, grasso, polvere, lattanza o qualsiasi altra contaminazione. - Le superfici non porose devono essere sgrassate con i detergenti illbruck, idealmente utilizzando la tecnica del "doppio passaggio": pulire con un panno "bianco" imbevuto del detergente appropriato per la superficie, poi passare nuovamente con un panno pulito e asciutto prima che il prodotto sia evaporato. - Sostituire i panni regolarmente.

Scheda tecnica

AA404

Detergente universale

Applicazione

Preparazione dei supporti in base alle superfici

Metalli: pulire con un panno pulito, imbevuto di detergente illbruck, MEC, nafta o xilolo, quindi asciugare con un secondo panno pulito e asciutto. Su superfici in rame e piombo, prima di sgrassare, rimuovere la ruggine o l'ossidazione tramite abrasione o sabbatura.

Vetro e superfici vetrose: tecnica del "doppio straccio" con detergente illbruck, detergenti a base d'alcool o altri solvente non oleoso. Non diluire il detergente con acqua.

Plastica, PVC rigido/plastificato, poliestere: Nella maggior parte dei casi, si può utilizzare il detergente illbruck oppure alcool o nafta seguendo la tecnica del "doppio straccio".

Acrilato, metacrilato, policarbonato: pulire con alcool con la tecnica del "doppio straccio".

Legno: il legno deve essere protetto con uno strato di vernice o con un trattamento per limitare l'assorbimento di umidità e impedire l'essudazione delle resine che diminuiscono l'adesione.

Cemento, malta, fibrocemento, intonaco, pietra, marmo, granito, mattoni: vedere le precauzioni comuni a tutti i supporti.

Gomma: applicazione limitata. Consultare il nostro servizio tecnico.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare la scheda dati di sicurezza prima di ogni applicazione.

Servizio tecnico

Il nostro team tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione di cui possiate aver bisogno.



Construction Products Group

Tremco CPG Iberia SLU
Ronda Maiols, 1. Edificio
BMC. Local 135-137
08192 Sant Quirze del
Vallès, Barcelona
España
T: +34 937197005