

## PRESTANDADECLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011  
Ändrad av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014

Deklarationsnummer: **FL-02020**

**System uppbyggnaden: Peran SL LE som innehåller:**

**Primer:** Flowprime LE100 or Hydraseal DPM

**Huvudlager:** Peran SL LE

**Topplack:** Flowseal PU Matt (Ultra) or Flowseal PU Anti-Stain

Som beskrivs i våra produktdatablad och appliceringsanvisningar..

1. Produkttypens unika identifieringskod:

**Peran SL LE**

2. Avsedd användning/användningar:

**Synthetic resin screed for indoor use**

3. Tillverkare:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.  
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa  
Poland**

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

**System 4  
System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmoniserad standard

**EN13813:2002**

B) Anmält organ

**Ej tillämpligt**

6. Deklarerad prestanda för **Peran SL LE**

Väsentliga egenskaper	Prestanda *	Harmoniserad teknisk specifikation
Frigörande av korrosiva ämnen	SR	<b>EN 13813:2002</b>
Slitstyrka	AR0,5	
Slagtålighet	IR20	
Vidhäftning	B2.0	
Brandklass	B <sub>fl</sub> -s1	


Produktens prestanda överensstämmer med uppsättningen deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (Eu) nr 305/2011, på tillverkarens ensamma ansvar som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

(namn)

Ort (tillverkningsställe eller försäljnings entitet)

Datum (datum för påskrift)

  
(firmatecknare)

## CE-märkning

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b> UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
<b>Peran SL LE</b>	
<b>22</b>	
<b>DoP no FL-02020</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Synthetic resin screed for indoor use	
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Slitstyrka	AR0,5
Slagtålighet	IR20
Vidhäftning	B2.0
Brandklass	Bfl-S1

## UKCA-märkning

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b> UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
<b>Peran SL LE</b>	
<b>22</b>	
<b>DoP no FL-02020</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Synthetic resin screed for indoor use	
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Slitstyrka	AR0,5
Slagtålighet	IR20
Vidhäftning	B2.0
Brandklass	Bfl-S1