

Material

Compozit din fleece cu folie autoadezivă laminată pe bază de acrilat care poate fi tencuită.

Execuție

Folia exterior ME321 pentru ferestre este furnizată cu autoadeziv pe toată suprafața pentru lipirea la profilul ferestrei și la zidărie.

Forma de livrare

Nr. art.	Lățime și execuție	Lung/Rolă m	Conținut/Cutie	
			Role	Metri
503008	EW 70 autoadeziv pe întreaga suprafață	25 m	4 RL	100 m
503009	EW 100 autoadeziv pe întreaga suprafață	25 m	3 RL	75 m
503010	EW 140 autoadeziv pe întreaga suprafață	25 m	2 RL	50 m
503011	EW 200 autoadeziv pe întreaga suprafață	25 m	1 RL	25 m

Date tehnice

Caracteristici	Norma	Clasificare
Clasa materialelor de construcții	4102	B2 (normal inflamabil)
Rezistența la difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12 572	valoare sd < 0,5 m
Etanșeitate împotriva ploii batrane	EN 1027	600 Pa
Rezistența UV		max. 2 luni
Compatibilitate	52 453	cu toate materialele convenționale
Rezistența la temperatură		-25°C la +60°C
Temperatura de procesare		5°C la +45°C
Timul de depozitare		12 luni la loc uscat fără praf, în ambalajul original

Toleranțe dimensionale conform DIN 7715 P3, lățimi conform toleranței $\pm 2,5$ mm.

Autoadezivul laminat are o distanță de la marginea laterală de 1 până la 6 mm. .

Pregătirea lucrului

- Suprafețele adezive trebuie să fie uscate și fără ulei, grăsimi, praf și alte componente antiadezive.



ME321

Folie de exterior pentru ferestre

Folia exterioară pentru ferestre ME 321, care poate fi tencuită, servește în mod fiabil ca etanșare exterioară împotriva intemperiilor și este deschisă la difuzia de vapori din rostul ferestrelor.

Avantajele produsului

- Etanșă la ploaie până la 600 Pa
- Deschisă la difuzia vaporilor
- Poate fi tencuită

Prelucrare

- Tăiați folia pentru ferestre ME321 la lungimea dorită.
Lăsați o lungime suplimentară pentru colțuri.
- Scoateți folia de protecție de pe partea autoadezivă și lipiți folia pe spatele tocului ferestrei.
- Montați cadrul și introduceți spuma illbruck FM310 PUR Basic în îmbinare.
- Apoi lipiți folia pentru geam pe zidărie cu autoadezivul pe toată suprafața și presați cu ajutorul unei role presoare.

Indicații de securitate

Cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate poate fi găsită la www.illbruck.com

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com