

Fiche technique

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Bande molletonnée

27-09-2024 / V 3

Description

Ruban de polyéthylène copolymère avec non-tissé.



Caractéristiques et avantages

- Entièrement autocollant
- Convient pour la finition avec du plâtre
- Fermeture simple et rapide
- Avec pré-fente

Objectif de l'utilisation

Ce film entièrement autocollant est idéal pour assurer l'étanchéité à l'air des raccords situés à l'intérieur des cadres de fenêtres.

Formulaire de livraison

Article-No.	Largeur (mm)	Longueur de rouleau (M)	Rouleaux par boîte
ME350503033	70	25	4
ME350503034	100	25	3
ME350503035	140	25	2
ME350503403	200	25	1

* Composite film/fibre

** Les résultats varient en fonction de la température et de l'humidité

*** Utiliser le primaire illbruck approprié en fonction de la température extérieure.

Préparation

- Les supports doivent être secs, exempts de graisse, de poussière et de toute particule non adhérente susceptible d'empêcher une bonne adhérence.
- Pour les surfaces très poreuses, légèrement humides et à très basses températures, choisir la surface avec primaire type ME902 ou ME904.

Application

- La largeur de la bande de non-tissé doit être déterminée en fonction du détail de la façade ou du cadre, y compris les côtés intérieur et extérieur du joint adjacent.
- La largeur recommandée pour la surface adhésive de la bande non-tissée sur les matériaux plats est d'au moins 15 mm.
- Le joint doit être rempli d'un matériau isolant approprié.

Fiche technique

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

- Utiliser un rouleau à pression et appliquer un apprêt (si nécessaire).

Garantie

Les produits du système i3 d'illbruck sont garantis 10 ans.

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continue de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Fiche technique

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Certificats

