

Lieferform

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt Liter	Inhalt Lieferkarton
350619	transparent	500ml	12 Dosen

Technische Daten

Eigenschaften	Results
Material	Spezial-Mischung aus Synthetik-Kautschuk mit Harz
Viskosität (bei 20°C)	Sprühbar
Flammpunkt	-40°C
Trocknungszeit (bei 20°C)	2-3 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5°C to 30°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C to +65°C
Lagerung	kühl, trocken bei 0°C and +30°C
Haltbarkeit	12 Monate in ungeöffneter Original-Verpackung.

Verarbeitung

CT600 ist ein hochfester Kontaktkleber in einem einfach zu verwendenden 500 ml-Handkanister. Es ist ideal für die schnelle und einfache Verklebung vieler gängiger Materialien, einschließlich: Holz, Pappe, faserhaltige Dämmstoffe, Papier, Kunststoffe, Leinwand, Kork, Gummi, Gewebe und Schaum, auf sich selbst oder auf Mauerwerk, Beton, Stein und Putz.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com/de_AT



CT600

Kontakt Sprühkleber

CT600 ist ein hochfester Kontaktkleber in einem einfach zu verwendenden 500 ml-Handkanister. Es ist ideal für die schnelle und einfache Verklebung vieler gängiger Materialien

Produktvorteile

- Ein leistungsstarker Kontaktkleber in einem praktischen, einfach zu verwendenden 500-ml-Kanister
- Trocknet schnell zu einer hochfesten Verbindung mit porösen und porenfreien Materialien
- Integrierte verstellbare Düse ermöglicht eine präzise Kontrolle des Sprühbildes für jeden bestimmten Auftrag
- Vielseitige Formulierung - kann als Einweg-, Kontakt- oder temporär klebender Klebstoff verwendet werden
- Ausgezeichnete Abdeckung - bis zu 5 m² Klebefläche aus einem einzigen

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

**Tremco CPG Germany GmbH**

Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland

T: +49 9434 208-0

F: +49 9434 208-230

info.at@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/