

Teknisk datablad

LD708

Akrylfug

Akrylfug

Beskrivelse

29-04-2024 / V 1

Akrylfugemasse til tetting og sparkling av innendørs fuger og sprekker med lite bevegelse. En latexfugemasse som er enkel å påføre, lukter lite og er overmalbar



Teknisk datablad

- Enkel å påføre
- Luktsvak
- Hurtigherdende
- Overmalbar
- Antimuggbehandlet
- Liming av gipsplater
- I samsvar med klasse 12.5 E

Bruksformål

For tetting og myk fylling av fuger og sprekker med små fugebevegelser innendørs mot tre, gips, puss, murstein, betong, celleplast, kork, PVC, metall og malte overflater. Liming av gipsplater på stålstendere i henhold til plateleverandørens anvisninger.

Emballasje

300 ml patron (12/kartong)
600 ml pose (12/kartong)

Oppbevaring

Oppbevares oppreist og tørt i skyggen mellom +5 °C og +25 °C.

Holdbarhet

36 måneder i øppnadförpackning.

Sertifikater og godkjenninger

Svanen listed

Teknisk datablad

LD708

Akrylfug

Teknisk informasjon

Tetthets		1,65 - 1,69
Påføringstemperatur		+4°C till +40°C
Shore A Hardhets	ISO 868	40
Bevegelsesevne		12.50%
Temperaturmotstands		-15C till +75°C

Forberedelse

Kontaktflatene skal være tørre, rene og fettfrie.

Normalt er det ikke nødvendig med primer på absorberende overflater som gipsplater.

Sterkt sugende overflater kan forbehandles med fugemasse fortynnet med vann (1:4).

Fuger bør om mulig avrettes med en avrettingslist som er komprimert ca. 25 %.

Påføring

Påfør fugemassen med en hånd- eller trykkluftsprøyte og etterstryk umiddelbart med en fugepinne eller sparkel dyppet i en svak såpevannsløsning.

La fugemassen herde helt før du maler.

Deknings

Ja, med vannløselig maling etter herding.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøy og søl med vann.

Forbrukstekst

Fugemasse 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / pose
Fugemasse 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / pose
Fugemasse 10 x 5 mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / pose
Fugemasse 15 x 6 mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / pose
Fugemasse 20 x 7 mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / pose

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS

Teknisk datablad

LD708

Akrylfug

forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Teknisk service


Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Teknisk datablad

LD708

Akrylfug

Påføring



1.