

Műszaki adatlap

ME317

ADHESIVE TAPE Power Paper

Internal Membrane Tape

21-05-2026 / V 1

Leírás

Az ME317 egy megerősített kraftpapír, módosított akrilát diszperziós, oldószermentes ragasztóval.



Tulajdonságok és előnyök

- Teljesen kompatibilis minden belső illbruck épületvédelmi termékkel.
- Erős kraftpapír
- Könnyen kézzel téphető
- Gyors és egyszerű alkalmazás

Felhasználási cél

Egyoldalas, ragasztóval megerősített papírszalag. Légrésszigetelt átfedések ragasztására ME003 párazáró membránnal, beltéri használatra. Alkalmas továbbá OSB lapok illesztéseihez, valamint légzáró szalagként áttörésekhez.

Alkalmazási terület

Az ME317 egy egyrétegű, ragasztott, megerősített papírszalag. Légrésszigetelt átfedések ragasztására ME003 párazáró membránnal, beltéri használatra. Alkalmas továbbá OSB panelek illesztéseihez, valamint légzáró szalagként átvezetésekhez.

Csomagolás

25 m-es tekercsekben szállítva

Választható szín

Sárga

Szavatossági idő

2 év

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, közvetlen időjárásnak és UV-sugárzásnak ki nem téve, eredeti csomagolásban tárolandó.

Műszaki adatlap

ME317

ADHESIVE TAPE Power Paper

Műszaki adatok

Épület osztály	DIN 4102	E
Páraáteresztő képesség (Sd)		kb. 10 m
Alkalmazási hőmérséklet		-10 °C és +40 °C között
Üzemi hőmérséklet		-40 °C és +90 °C között

Alkalmazás

Húzza le a védőpapírt, és helyezze az ME317 ragasztószalagot középre a hézagra úgy, hogy mindkét oldalon legalább 20 mm fedés biztosított legyen.

Fokozatosan távolítsa el a védőfóliát, miközben a szalagot feszesség- és gyűrődésmentesen helyezi fel.

A megfelelő tapadás érdekében erős kézi nyomással simítsa le a szalagot. Varratgörgő használata a legtöbb esetben tovább javítja a tapadást.

A ragasztandó felületeknek száraznak, valamint olaj-, zsír-, por- és egyéb tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lenniük. Fagyott felületre nem ragasztható.

Porózus vagy nedves felületek, illetve alacsony hőmérséklet esetén az ME901, ME902 vagy ME904 alapozók használata javasolt.

Megjegyzés

Az öntapadó réteg nem kompatibilis a hibrid ragasztóval. Ne próbálja illbruck ragasztószalagot hibrid tömítőanyaggal ragasztani.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja. A biztonsági adatlapot használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.

Műszaki adatlap

ME317

ADHESIVE TAPE Power Paper

Tanúsítványok

