

Fiche technique

ME323 FLOOR SEAL

Canal Place Lane

23-05-2024 / V 1

Description

Bande PE munie d'un non-tissé, d'un adhésif acrylique en dispersion et d'une couche amovible de papier de protection amovible en deux parties.



Caractéristiques et avantages

- Prêt à l'emploi et sur mesure ; peut être utilisé directement contre la face avant des dalles alvéolées
- Entièrement autocollant avec film protecteur en deux parties
- Solution plus rapide que les bouchons d'étanchéité
- En deux variantes : Pour une épaisseur de sol de 200 mm et 260 mm

Objectif de l'utilisation

ME323 est entièrement autocollant et convient pour le scellement étanche à l'air, simple et rapide, des parois d'extrémité des voûtes. Il empêche également les canaux de se remplir de mortier lors du coulage des bords du sol.

Emballage

Emballage | Largeur x longueur en mm | Pièces/boîte | No. d'article

- bande | 190 x 1130 | 80 | ME323502500

- bande | 250 x 1130 | 40 | ME323510152

Préparation

- Les surfaces adhésives doivent être sèches et exemptes de graisse, de poussière et de résidus de sciage.
- Enlever la poussière et les résidus de sciage à l'aide d'un balai à main. S'il en reste, appliquer le ME902 Butyl & Bitumen Spray Primer.
- Pour les supports légèrement humides, nous recommandons d'appliquer le ME902 Butyl & Bitumenspray Primer.

Application

- Nettoyer soigneusement les extrémités de l'élément de plancher.
- Retirer la partie supérieure de la feuille de séparation et placer la feuille de caniveau sur les caniveaux.
- Retirer ensuite la deuxième partie du revêtement de protection, appuyer fermement sur la bande de la feuille de canal et la rouler avec un rouleau de pression.
- Consommation : 2 bandes par feuille de caniveau (1 bande de chaque côté).

Fiche technique

ME323

FLOOR SEAL

- L'application est également possible lorsque les planches sont encore sur le camion ou le quai de déchargement, avant qu'elles ne soient soulevées par une grue.

Nota :

L'adhésif n'est pas compatible avec l'adhésif hybride. Ne pas essayer de coller le ruban adhésif illbruck avec le mastic hybride.

Garantie

Les produits du système i3 d'illbruck sont garantis 10 ans.

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Fiche technique

ME323

FLOOR SEAL

Certificats



i3